

### DG *High Speed*

**600**  
m/min



**NOUVELLE GENERATION DE COURROIES  
AVEC AME DE TRACTION EN POLYAMIDE  
ET REVETEMENT EN ELASTOMERE**









- Courroies conçues pour les plieuses-colleuses à grande vitesse (jusqu'à 600 m./min.)
- Très grande résistance à l'abrasion
- Excellente flexibilité
- Fort coefficient de friction et maintien dans le temps

**EXCELLENTE  
RESILIENCE DE LA  
JONCTION**

**NOUVELLE FORMULATION**

**NOUVELLE COULEUR**

**PRESTATIONS TRES ELEVEES**

| Type      |  |  |  |  |  |  |  |  |      |
|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|------|
|           | Ame de traction   | Matière revêtement supérieure   | Matière revêtement inférieure   | Epaisseur totale [mm]   | Poids [kg/m²]   | Diamètre minimum [mm]   | Traction à 1% de allongem. [N/mm]   | Résistance température [°C]   |      |
|           |   |   |   |   |   |   |   | min.  | max. |
| DG1/30 HS | Polyamide   | Elastomère  | Elastomère  | 3,0   | 3,4   | 30  | 5,0   | 0   | +100 |
| DG2/30 HS |   |   |   | 3,2   | 3,7   | 40  | 7,5   | 0   | +100 |
| DG2/40 HS |   |   |   | 4,0   | 4,8   | 50  | 7,5   | 0   | +100 |
| DG2/60 HS |   |   |   | 5,5   | 6,3   | 60  | 7,5   | 0   | +100 |