

CINGHIE PER PIEGAINCOLLATRICI

DG *High Speed*

600
m/min



NUOVA GENERAZIONE DI CINGHIE CON NUCLEO DI TRAZIONE IN POLIAMMIDE E COPERTURA IN ELASTOMERO

- Adatte per piegaincollatrici ad altissima velocità (600 m/min)
- Elevatissima resistenza all'abrasione
- Eccezionale flessibilità
- Eccellente coefficiente d'attrito e mantenimento nel tempo

**ECCELLENTE
RESILIENZA DELLA
GIUNZIONE**

NUOVA FORMULAZIONE

NUOVO COLORE

ELEVATISSIME PRESTAZIONI

Tipo									
	Nucleo di trazione	Materiale copertura superiore	Materiale copertura inferiore	Spessore totale [mm]	Peso [kg/m ²]	Diametro minimo [mm]	Trazione all'1% [N/mm]	Resistenza temperatura [°C]	
								min.	max.
DG1/15 HS	Poliammide	Elastomero	Elastomero	1,6	1,8	20	5,0	0	+100
DG1/30 HS				3,0	3,4	30	5,0	0	+100
DG1/40 HS				4,0	4,6	40	5,0	0	+100
DG2/30 HS				3,2	3,7	40	7,5	0	+100
DG2/40 HS				4,0	4,8	50	7,5	0	+100
DG2/60 HS				5,5	6,3	60	7,5	0	+100
DG3/40 HS				4,0	4,3	100	10,0	0	+100