

CORREAS PARA PLEGADORAS-ENCOLADORAS

DG *High Speed*

600
m/min



NUEVA SERIE DE CORREAS CON NÚCLEO DE TRACCIÓN DE POLIAMIDA Y COBERTURA DE ELASTÓMERO









- Indicadas para máquinas muy rápidas (hasta 600 m/min)
- Elevada resistencia a la abrasión
- Flexibilidad excepcional
- Óptimo coeficiente de fricción y mantenimiento en el tiempo

EXCELENTE RECUPERACIÓN AL ESTIRAMIENTO DEL EMPALME

NUEVA FORMULACIÓN

NUEVA MEZCLA

GRANDES PRESTACIONES

Tipo									
	Núcleo de tracción	Material cobertura superior	Material cobertura inferior	Espesor total [mm]	Peso [kg/m ²]	Diámetro mínimo [mm]	Tracción al 1% de alargam. [N/mm]	min.	max.
DG1/15 HS	Poliamida	Elastómero	Elastómero	1,6	1,8	20	5,0	0	+100
DG1/30 HS				3,0	3,4	30	5,0	0	+100
DG1/40 HS				4,0	4,6	40	5,0	0	+100
DG2/30 HS				3,2	3,7	40	7,5	0	+100
DG2/40 HS				4,0	4,8	50	7,5	0	+100
DG2/60 HS				5,5	6,3	60	7,5	0	+100
DG3/40 HS				4,0	4,3	100	10,0	0	+100