



挡板和导条

技术参数表

编号	ES1003			型号	T50 U HP blue AM		
特征							
PU HP® 挡板, 竖直式							
							
技术规格							
材质		聚氨酯 (TPU) - HP® 系列					
硬度		70 ±5 Sh.A					
颜色		HP® 蓝					
底面		平底					
B 上底		10.0	毫米	0.39	英吋		
b 下底		---	毫米	---	英吋		
H 高度		50.0	毫米	1.97	英吋		
重量		188	克/米	0.167	盎司		
最小间距							
■ 纵向		---	毫米	---	英吋		
■ 横向		40	毫米	1.6	英吋		
最小轮径 ⁽¹⁾							
■ 纵向-驱动面		---	毫米	---	英吋		
■ 纵向-输送面		---	毫米	---	英吋		
■ 横向-输送面		40	毫米	1.6	英吋		
⁽¹⁾ 环境温度20℃时的最小轮径							
工作温度 ⁽²⁾		最小,	-30	摄氏度	-22	华氏度	
		最大,	80	摄氏度	176	华氏度	
⁽²⁾ 接近上下限时, 寿命会相应缩减							
卷料/棒条尺寸		2.4	米	7.9	英尺		



符合	
欧盟REACH法规EC 1907/2006及修正	
欧盟法规EC 1935/2004及修正	
欧盟法规EC 2023/2006及修正	
欧盟法规EU 10/2011, 2023/1442及修正	
HACCP (危害分析和关键控制点)	
FDA (美国食品药品监督管理局)	



使用方法	
- 高周波熔接	

备注	
----	--

发布: 13-03-2023

更新: 20-04-2023

声明

本文件内容描述CHIORINO产品在实验场所条件为温度+23℃及相对湿度50%的状况下测试得出的特性, 它并非完全等同于个别工业应用条件下所表现出来的数值, 我们也不能保证产品能适合于某些特殊应用。客户应根据自身使用情况来对CHIORINO产品作出合适选择及正确的应用, CHIORINO不能承担因产品使用所导致的损失及损坏。在需要时数值会被更新而无须事先通知客户。