



TASSEaux et PROFILS DE GUIDAGE
FICHE TECHNIQUE
CODE ES1005
TYPE
T50 U HP blue 55D AM
DESCRIPTION

Profil en PU HP® transversal.

 SYSTÈME PRODUIT 

DONNÉE TECHNIQUES

Matière	Polyuréthane (TPU) - système HP®		
Dureté	55 ±5 Sh.A		
Couleur	Bleu HP®		
Base	Pleine		
B Grande base	10.0 mm	0.39	in.
b Petite base	--- mm	---	in.
H Hauteur	50.0 mm	1.97	in.
Poids	200 gr/m	0.178	oz/in.
Pas minimum			
■ longitudinal	--- mm	---	in.
■ transversal	40 mm	1.6	in.

Diamètre minimum d'enroulement (1)

■ longitudinal-côté tambour	--- mm	---	in.
■ longitudinal-côté transport	--- mm	---	in.
■ transversal-côté transport	60 mm	2.4	in.

(1) Diamètre minimum calculé en fonction des conditions ambiantes à 20 °C

Résistance à la température (2)	min.	-30 °C	-22 °F
	max	80 °C	176 °F

(2) L'emploi autour des valeurs limites peut se répercuter sur la durée de vie

Dimensions rouleau/barre	2.4 m	7.9	ft
--------------------------	-------	-----	----

EN CONFORMITÉ AUX NORMES

 REACH EC 1907/2006 Réglementation et mises à jour
 EC 1935/2004 Réglementation et mises à jour
 EC 2023/2006 Réglementation et mises à jour
 EU 10/2011, 2023/1442 Réglementation et mises à jour
 HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points)
 FDA (Food and Drug Administration)

MÉTHODE DE POSE

- Soudure à l'haute fréquence

NOTE

Édition: 13-03-2023

Date dernière modification: 20-04-2023

LIMITATION DE RESPONSABILITE

La présente fiche mentionne les caractéristiques du produit CHIORINO relevées dans nos labos à une température de +23°C et humidité de 50%, ne reflète nécessairement pas des conditions industrielles d'emploi et ne garantit pas sa validité dans des applications spéciales. Il est toujours responsabilité exclusive du client le choix correct suivant l'emploi des produits CHIORINO. Faisant suite ce sur dit CHIORINO ne sera pas responsable pour éventuels dégâts qui pourraient se passer suite au emploi des ces produits. Modifications éventuelles des données mentionnées dans la fiche pourront être effectuées sans avis préalable.