

LÄNGSPROFILE und QUERPROFILE

DATENBLATT



CODE **ES1007**

TYP **TS120 U HP blue 55MD AM**

BEZEICHNUNG

Querprofil, gerade, "HP®"-PU.

PRODUKTSYSTEM 



PROFILKONSTRUKTION

Werkstoff	Polyurethan (TPU) - HP® System		
Härte	55 ±5 Sh.A		
Farbe	HP® blau		
Fuß	Voll		
B Profilbreite unten	10.0 mm	0.39 in.	
b Profilbreite oben	--- mm	--- in.	
H Höhe	120.0 mm	4.72 in.	
Gewicht	1020 gr/m	0.907 oz/in.	
Teilung minimum			
■ Längsrichtung	--- mm	--- in.	
■ Querrichtung	--- mm	--- in.	
Minimaler Trommeldurchmesser ⁽¹⁾			
■ Längsrichtung-Laufseite	--- mm	--- in.	
■ Längsrichtung-Transportseite	--- mm	--- in.	
■ Querrichtung-Transportseite	--- mm	--- in.	
⁽¹⁾ Minimaler Trommeldurchmesser: Die angegebenen Werte gelten für normale Raumtemperatur von ca. 20 °C.			
Temperatur ⁽²⁾	min.	-30 °C	-22 °F
	max	80 °C	176 °F
⁽²⁾ Einsätze im Grenzbereich können die Lebensdauer beeinträchtigen			
Standardlänge	0.8 m	2.6 ft	

KONFORMITÄT

REACH EC 1907/2006 Verordnungsaktualisierung
EC 1935/2004 Verordnungsaktualisierung
EC 2023/2006 Verordnungsaktualisierung
EU 10/2011, 2023/1442 Verordnungsaktualisierung
HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points)
FDA (Food and Drug Administration)



SCHWEISSMETHODE

- Hochfrequenz

ANMERKUNGEN

Ausgabe: 13-03-2023

Datum der letzten Änderung: 20-04-2023

BESCHRÄNKUNG DER VERANTWORTUNG

Dieses Datenblatt zeigt die Merkmale des CHIORINO Produktes, die in unserem Labor bei einer Temperatur von +23 Grad °C und relativer Luft-Feuchtigkeit 50% erhoben wurden. Die Angaben sind Richtwerte, die nicht unbedingt den industriellen Einsatzbedingungen entsprechen und ihre Befähigung zu einer besonderen Anwendung nicht garantieren. Die Alleinverantwortung der richtigen Wahl und des Produkteinsatzes bleibt dem Kunden. CHIORINO wird nicht verantwortlich sein für eventuelle Schäden, die von der Verwendung des Produktes entstehen könnten. Eventuelle Änderungen an die im Datenblatt aufgeführten Angaben bleiben vorbehalten.