

BORDS de CONTENANCE

FICHE TECHNIQUE

CODE ES1059


TYPE

C-U 20/40 LB ProDrive

DESCRIPTION

Bords de contenance posés longitudinalement.

PRODRIVE



DONNÉE TECHNIQUES

Matière	Polyuréthane (TPU)		
Couleur	Bleu claire		
Dureté	85 $\pm$ 5 Sh.A		
B = Base	42 mm	1,65 in.	
H = Hauteur	40 mm	1,57 in.	
P = Pas	50 mm	1,97 in.	
Épaisseur	1.5 mm	0,06 in.	
Poids	74 gr/m	0.066 oz/in.	

Diamètre minimum d'enroulement ⁽¹⁾

■ longitudinal-côté transport	100 mm	3.9 in.
-------------------------------	--------	---------

⁽¹⁾ Diamètre minimum calculé en fonction des conditions ambiantes à 20 °C

Résistance à la température ⁽²⁾	min.	-20 °C	-4 °F
	max	70 °C	158 °F

⁽²⁾ L'emploi autour des valeurs limites peut se répercuter sur la durée de vie

Longueur rouleau préformé ou or multiples	25.0 m	82.0 ft
---	--------	---------

EN CONFORMITÉ AUX NORMES

REACH EC 1907/2006 Réglementation et mises à jour
EC 1935/2004 Réglementation et mises à jour
EC 2023/2006 Réglementation et mises à jour
EU 10/2011, 2023/1442 Réglementation et mises à jour
FDA (Food and Drug Administration)



MÉTHODE DE POSE

- Soudure à l'haute fréquence

NOTE

Édition: 16-10-2024

Date dernière modification: 16-10-2024

LIMITATION DE RESPONSABILITE

La présente fiche mentionne les caractéristiques du produit CHIORINO relevées dans nos labos à une température de +23°C et humidité de 50%, ne reflète nécessairement pas des conditions industrielles d'emploi et ne garantit pas sa validité dans des applications spéciales. Il est toujours responsabilité exclusive du client le choix correct suivant l'emploi des produits CHIORINO. Faisant suite ce sur dit CHIORINO ne sera pas responsable pour éventuels dégâts qui pourraient se passer suit au emploi des ces produits. Modifications éventuelles des données mentionnées dans la fiche pourront être effectuées sans avis préalable.