

挡板和导条

技术参数表

编号		ES1069		型号		L80 U LB ProDrive	
特征							
聚氨酯PU 倾斜式挡板							
							
技术规格							
材质		聚氨酯 (TPU)					
硬度		85 ±5 Sh.A					
颜色		浅蓝					
底面		平底					
B 上底		20.0	毫米	0.79	英吋		
b 下底		---	毫米	---	英吋		
H 高度		80.0	毫米	3.15	英吋		
重量		546	克/米	0.485	盎司		
最小间距							
■ 纵向		---	毫米	---	英吋		
■ 横向		45	毫米	1.8	英吋		
最小轮径 ⁽¹⁾							
■ 纵向-驱动面		---	毫米	---	英吋		
■ 纵向-输送面		---	毫米	---	英吋		
■ 横向-输送面		60	毫米	2.4	英吋		
⁽¹⁾ 环境温度20℃时的最小轮径							
工作温度 ⁽²⁾		最小.	-20	摄氏度	-4	华氏度	
		最大.	70	摄氏度	158	华氏度	
⁽²⁾ 接近上下限时, 寿命会相应缩减							
卷料/棒条尺寸		2.4	米	7.9	英尺		
符合							
欧盟REACH法规EC 1907/2006及修正 欧盟法规EC 1935/2004及修正 欧盟法规EC 2023/2006及修正 欧盟法规EU 10/2011, 2023/1442及修正 FDA (美国食品药品监督管理局)							
							
使用方法							
- 高周波熔接							
备注							

发布: 16-10-2024

更新: 16-10-2024

声明

本文件内容描述CHIORINO产品在实验场所条件为温度+23℃及相对湿度50%的状况下测试得出的特性, 它并非完全等同于个别工业应用条件下所表现出来的数值, 我们也不能保证产品能适合于某些特殊应用。客户应根据自身使用情况来对CHIORINO产品作出合适选择及正确的应用, CHIORINO不能承担因产品使用所导致的损失及损坏。在需要时数值会被更新而无须事先通知客户。