



挡板和导条

技术参数表

编号		ES108		型号		L40 U W	
特征							
聚氨酯PU 倾斜式挡板							
技术规格							
材质		聚氨酯 (TPU)					
硬度		85 ±5 Sh.A					
颜色		白					
底面		平底					
B 上底		20.0	毫米	0.79	英吋		
b 下底		---	毫米	---	英吋		
H 高度		40.0	毫米	1.57	英吋		
重量		224	克/米	0.199	盎司		
最小间距							
■ 纵向		---	毫米	---	英吋		
■ 横向		45	毫米	1.8	英吋		
最小轮径 ⁽¹⁾							
■ 纵向-驱动面		---	毫米	---	英吋		
■ 纵向-输送面		---	毫米	---	英吋		
■ 横向-输送面		60	毫米	2.4	英吋		
⁽¹⁾ 环境温度20℃时的最小轮径							
工作温度 ⁽²⁾		最小.	-20 摄氏度	-4 华氏度			
		最大.	70 摄氏度	158 华氏度			
⁽²⁾ 接近上下限时, 寿命会相应缩减							
卷料/棒条尺寸		2.4	米	7.9	英尺		



符合	
欧盟REACH法规EC 1907/2006及修正	
HACCP (危害分析和关键控制点)	
FDA (美国食品药品监督管理局)	
使用方法	
- 高周波熔接	
备注	



发布: 22-01-2020

更新: 22-01-2020

声明

本文件内容描述CHIORINO产品在实验场所条件为温度+23℃及相对湿度50%的状况下测试得出的特性, 它并非完全等同于个别工业应用条件下所表现出来的数值, 我们也不能保证产品能适合于某些特殊应用。客户应根据自身使用情况来对CHIORINO产品作出合适选择及正确的应用, CHIORINO不能承担因产品使用所导致的损失及损坏。在需要时数值会被更新而无须事先通知客户。