



PROFILI e GUIDE SCHEDA TECNICA

T30 U

DESCRIZIONE

Profilo trasversale in poliuretano.





DATI TECNICI

Materiale Poliuretano (TPU)				
Durezza	85 ±5 Sh.A			
Colore		Verde		
Base		Piatta		
B Base maggiore	20.0) mm	0.79	in.
b Base minore		mm		in.
H Altezza	30.0) mm	1.18	in.
Peso	183	gr/m	0.163	oz/in.
Passo minimo				
longitudinale		- mm		in.
■ trasversale	45	mm	1.8	in.
Diametro minimo di avvolgin	nento ⁽¹⁾			
longitudinale-lato scorrimento		mm		in.
longitudinale-lato trasporto		mm		in.
trasversale-lato trasporto		mm	2.4	in.
(1) Diametri minimi riferiti a condizioni ambie	ente di 20°C			
	nin2() °C	-4	۰F
temperatura ⁽²⁾	nax 70) °C	158	۰F
(2) L'utilizzo in prossimità dei valori limite pu	iò compromette	ne la dura	ata	
Lunghezza rotolo/barra	2.4	1 m	7.9	ft

CONFORMITÀ

REACH EC 1907/2006 Regolamento e aggiornamenti

METODO DI APPLICAZIONE

- Saldatura ad alta frequenza

NOTE

CODICE PRODOTTO ES135

Data ultimo aggiornamento: 22-01-2020

LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

La presente scheda riporta le caratteristiche del prodotto CHIORINO quali rilevate in laboratorio a temperatura di +23 °C e umidità relativa 50%, non ne rispecchia necessariamente le condizioni industriali di utilizzo ne garantisce la loro idoneità in caso di particolari applicazioni, restando sempre responsabilità esclusiva del cliente quella relativa alla corretta scelta e all'impiego dei prodotti CHIORINO. In relazione a quanto precede CHIORINO non sarà responsabile per eventuali danni che dovessero derivare dall'utilizzo dei propri prodotti. Eventuali modifiche dei dati riportati nella scheda potranno essere effettuate senza preavviso.