

挡板和导条

技术参数表

编号

ES143

型号

T20 U

特征

聚氨酯PU 挡板, 竖直式

技术规格

材质	聚氨酯 (TPU)			
硬度	85 ±5 Sh.A			
颜色	绿			
底面	平底			
B 上底	20.0	毫米	0.79	英吋
b 下底	---	毫米	---	英吋
H 高度	20.0	毫米	0.79	英吋
重量	143	克/米	0.127	盎司
最小间距				
■ 纵向	---	毫米	---	英吋
■ 横向	45	毫米	1.8	英吋
最小轮径 ⁽¹⁾				
■ 纵向-驱动面	---	毫米	---	英吋
■ 纵向-输送面	---	毫米	---	英吋
■ 横向-输送面	60	毫米	2.4	英吋
⁽¹⁾ 环境温度20℃时的最小轮径				
工作温度 ⁽²⁾	最小,	-20	摄氏度	-4 华氏度
	最大,	70	摄氏度	158 华氏度
⁽²⁾ 接近上下限时, 寿命会相应缩减				
卷料/棒条尺寸	2.4	米	7.9	英尺


符合


欧盟REACH法规EC 1907/2006及修正


使用方法

- 高周波熔接

备注







发布: 22-01-2020

更新: 22-01-2020

声明

本文件内容描述CHIORINO产品在实验场所条件为温度+23℃及相对湿度50%的状况下测试得出的特性, 它并非完全等同于个别工业应用条件下所表现出来的数值, 我们也不能保证产品能适合于某些特殊应用。客户应根据自身使用情况来对CHIORINO产品作出合适选择及正确的应用, CHIORINO不能承担因产品使用所导致的损失及损坏。在需要时数值会被更新而无须事先通知客户。