

挡板和导条

技术参数表

编号		ES144		型号		S12	
特征							
导条可横向或纵向安装							
技术规格							
材质		聚氯乙烯 (PVC)					
硬度		60 ±5 Sh.A					
颜色		绿					
底面		凹槽					
B 上底		12.0	毫米	0.47	英吋		
b 下底		---	毫米	---	英吋		
H 高度		12.0	毫米	0.47	英吋		
重量		160	克/米	0.142	盎司		
最小间距							
■ 纵向		45	毫米	1.8	英吋		
■ 横向		45	毫米	1.8	英吋		
最小轮径 ⁽¹⁾							
■ 纵向-驱动面		120	毫米	4.7	英吋		
■ 纵向-输送面		195	毫米	7.7	英吋		
■ 横向-输送面		80	毫米	3.2	英吋		
⁽¹⁾ 环境温度20℃时的最小轮径							
工作温度 ⁽²⁾		最小,	-10 摄氏度	14	华氏度		
		最大,	60 摄氏度	140	华氏度		
⁽²⁾ 接近上下限时, 寿命会相应缩减							
卷料/棒条尺寸		100.0	米	328.0	英尺		

符合



欧盟REACH法规EC 1907/2006及修正

使用方法

- 热风熔接

- 高周波熔接

备注



发布: 22-01-2020

更新: 22-01-2020

声明

本文件内容描述CHIORINO产品在实验场所条件为温度+23℃及相对湿度50%的状况下测试得出的特性, 它并非完全等同于个别工业应用条件下所表现出来的数值, 我们也不能保证产品能适合于某些特殊应用。客户应根据自身使用情况来对CHIORINO产品作出合适选择及正确的应用, CHIORINO不能承担因产品使用所导致的损失及损坏。在需要时数值会被更新而无须事先通知客户。