



TASSEaux et PROFILS DE GUIDAGE
FICHE TECHNIQUE
CODE ES147
TYPE
S12 P
DESCRIPTION

Profil posé transversalement ou longitudinalement.


DONNÉE TECHNIQUES

Matière	Chlorure de polyvinyle (PVC)		
Dureté	60 ±5 Sh.A		
Couleur	Verte		
Base	Pleine		
B Grande base	12.0 mm	0.47	in.
b Petite base	--- mm	---	in.
H Hauteur	12.0 mm	0.47	in.
Poids	163 gr/m	0.145	oz/in.
Pas minimum			
■ longitudinal	45 mm	1.8	in.
■ transversal	45 mm	1.8	in.

Diamètre minimum d'enroulement (1)

■ longitudinal-côté tambour	120 mm	4.7	in.
■ longitudinal-côté transport	195 mm	7.7	in.
■ transversal-côté transport	80 mm	3.2	in.

⁽¹⁾ Diamètre minimum calculé en fonction des conditions ambiantes à 20 °C

Résistance à la température (2)	min.	-10 °C	14	°F
	max	60 °C	140	°F

⁽²⁾ L'emploi autour des valeurs limites peut se répercuter sur la durée de vie

Dimensions rouleau/barre	100.0 m	328.0	ft
--------------------------	---------	-------	----

EN CONFORMITÉ AUX NORMES

REACH EC 1907/2006 Réglementation et mises à jour

MÉTHODE DE POSE

- Soudure à l'air chaud
- Soudure à l'haute fréquence

NOTE

Édition: 22-01-2020

Date dernière modification: 22-01-2020

LIMITATION DE RESPONSABILITE

La présente fiche mentionne les caractéristiques du produit CHIORINO relevées dans nos labos à une température de +23°C et humidité de 50%, ne reflète nécessairement pas des conditions industrielles d'emploi et ne garantit pas sa validité dans des applications spéciales. Il est toujours responsabilité exclusive du client le choix correct suivant l'emploi des produits CHIORINO. Faisant suite ce sur dit CHIORINO ne sera pas responsable pour éventuels dégâts qui pourraient se passer suite au emploi des ces produits. Modifications éventuelles des données mentionnées dans la fiche pourront être effectuées sans avis préalable.