

挡板和导条

技术参数表

编号 ES158

型号


T60 RF

特征

PVC挡板, 竖直式, 平底无坑

技术规格

材质	聚氯乙烯 (PVC)		
硬度	60 ±5 Sh.A		
颜色	绿		
底面	平底		
B 上底	20.0 毫米	0.79 英吋	
b 下底	--- 毫米	--- 英吋	
H 高度	60.0 毫米	2.36 英吋	
重量	544 克/米	0.484 盎司	
最小间距			
■ 纵向	--- 毫米	--- 英吋	
■ 横向	50 毫米	2.0 英吋	
最小轮径 ⁽¹⁾			
■ 纵向-驱动面	--- 毫米	--- 英吋	
■ 纵向-输送面	--- 毫米	--- 英吋	
■ 横向-输送面	80 毫米	3.2 英吋	
⁽¹⁾ 环境温度20℃时的最小轮径			
工作温度 ⁽²⁾	最小.	-10 摄氏度	14 华氏度
	最大.	60 摄氏度	140 华氏度
⁽²⁾ 接近上下限时, 寿命会相应缩减			
卷料/棒条尺寸	2.4 米	7.9 英尺	



符合

欧盟REACH法规EC 1907/2006及修正

使用方法

- 高周波熔接

备注

发布: 22-01-2020

更新: 22-01-2020

声明

本文件内容描述CHIORINO产品在实验场所条件为温度+23℃及相对湿度50%的状况下测试得出的特性, 它并非完全等同于个别工业应用条件下所表现出来的数值, 我们也不能保证产品能适合于某些特殊应用。客户应根据自身使用情况来对CHIORINO产品作出合适选择及正确的应用, CHIORINO不能承担因产品使用所导致的损失及损坏。在需要时数值会被更新而无须事先通知客户。