



## 挡板和导条



## 技术参数表

| 编号                             |  | ES172      |         | 型号    |     | S20 |  |
|--------------------------------|--|------------|---------|-------|-----|-----|--|
| 特征                             |  |            |         |       |     |     |  |
| 导条可横向或纵向安装                     |  |            |         |       |     |     |  |
| 技术规格                           |  |            |         |       |     |     |  |
| 材质                             |  | 聚氯乙烯 (PVC) |         |       |     |     |  |
| 硬度                             |  | 60 ±5 Sh.A |         |       |     |     |  |
| 颜色                             |  | 绿          |         |       |     |     |  |
| 底面                             |  | 凹槽         |         |       |     |     |  |
| B 上底                           |  | 20.0       | 毫米      | 0.79  | 英吋  |     |  |
| b 下底                           |  | ---        | 毫米      | ---   | 英吋  |     |  |
| H 高度                           |  | 15.0       | 毫米      | 0.59  | 英吋  |     |  |
| 重量                             |  | 349        | 克/米     | 0.310 | 盎司  |     |  |
| 最小间距                           |  |            |         |       |     |     |  |
| ■ 纵向                           |  | 60         | 毫米      | 2.4   | 英吋  |     |  |
| ■ 横向                           |  | 60         | 毫米      | 2.4   | 英吋  |     |  |
| 最小轮径 <sup>(1)</sup>            |  |            |         |       |     |     |  |
| ■ 纵向-驱动面                       |  | 220        | 毫米      | 8.7   | 英吋  |     |  |
| ■ 纵向-输送面                       |  | 350        | 毫米      | 13.8  | 英吋  |     |  |
| ■ 横向-输送面                       |  | 130        | 毫米      | 5.1   | 英吋  |     |  |
| <sup>(1)</sup> 环境温度20℃时的最小轮径   |  |            |         |       |     |     |  |
| 工作温度 <sup>(2)</sup>            |  | 最小,        | -10 摄氏度 | 14    | 华氏度 |     |  |
|                                |  | 最大,        | 60 摄氏度  | 140   | 华氏度 |     |  |
| <sup>(2)</sup> 接近上下限时, 寿命会相应缩减 |  |            |         |       |     |     |  |
| 卷料/棒条尺寸                        |  | 50.0       | 米       | 164.0 | 英尺  |     |  |





|                          |  |
|--------------------------|--|
| 符合                       |  |
| 欧盟REACH法规EC 1907/2006及修正 |  |
| 使用方法                     |  |
| - 热风熔接                   |  |
| - 高周波熔接                  |  |
| 备注                       |  |



发布: 22-01-2020

更新: 22-01-2020

### 声明

本文件内容描述CHIORINO产品在实验场所条件为温度+23℃及相对湿度50%的状况下测试得出的特性, 它并非完全等同于个别工业应用条件下所表现出来的数值, 我们也不能保证产品能适合于某些特殊应用。客户应根据自身使用情况来对CHIORINO产品作出合适选择及正确的应用, CHIORINO不能承担因产品使用所导致的损失及损坏。在需要时数值会被更新而无须事先通知客户。