



S8 U

BEZEICHNUNG

Das Profil kann als Quer- oder Längsprofil aufgearbeitet werden.



PROFILKONSTRUKTION

| | | | |
|---|-------------------|--------|--------|
| Werkstoff | Polyurethan (TPU) | | |
| Härte | 70 ±5 Sh.A | | |
| Farbe | Grün | | |
| Fuß | Mit Nut | | |
| B Profilbreite unten | 8.0 mm | 0.31 | in. |
| b Profilbreite oben | --- | --- | in. |
| H Höhe | 8.0 mm | 0.31 | in. |
| Gewicht | 65 gr/m | 0.058 | oz/in. |
| Teilung minimum | | | |
| ■ Längsrichtung | 40 mm | 1.6 | in. |
| ■ Querrichtung | 40 mm | 1.6 | in. |
| Minimaler Trommeldurchmesser ⁽¹⁾ | | | |
| ■ Längsrichtung-Laufseite | 70 mm | 2.8 | in. |
| ■ Längsrichtung-Transportseite | 115 mm | 4.5 | in. |
| ■ Querrichtung-Transportseite | 50 mm | 2.0 | in. |
| ⁽¹⁾ Minimaler Trommeldurchmesser: Die angegebenen Werte gelten für normale Raumtemperatur von ca. 20 °C. | | | |
| Temperatur ⁽²⁾ | min. | -20 °C | -4 °F |
| | max. | 70 °C | 158 °F |
| ⁽²⁾ Einsätze im Grenzbereich können die Lebensdauer beeinträchtigen | | | |
| Standardlänge | 200.0 m | 656.0 | ft |

KONFORMITÄT

REACH EC 1907/2006 Verordnungsaktualisierung
 FDA (Food and Drug Administration)

SCHWEISSMETHODE

- Heissluft
- Hochfrequenz

ANMERKUNGEN

CODE: ES183

Datum der letzten Änderung: 27-05-2021

BESCHRÄNKUNG DER VERANTWORTUNG

Dieses Datenblatt zeigt die Merkmale des CHIORINO Produktes, die in unserem Labor bei einer Temperatur von +23 Grad °C und relativer Luft-Feuchtigkeit 50% erhoben wurden. Die Angaben sind Richtwerte, die nicht unbedingt den industriellen Einsatzbedingungen entsprechen und ihre Befähigung zu einer besonderen Anwendung nicht garantieren. Die Alleinverantwortung der richtigen Wahl und des Produkteinsatzes bleibt dem Kunden. CHIORINO wird nicht verantwortlich sein für eventuelle Schäden, die von der Verwendung des Produktes entstehen könnten. Eventuelle Änderungen an die im Datenblatt aufgeführten Angaben bleiben vorbehalten.