



**CODICE ES183**
**TIPO**
**S8 U**
**DESCRIZIONE**

Profilo applicato trasversalmente o longitudinalmente.


**DATI TECNICI**

 Materiale Poliuretano (TPU)

 Durezza 70 ±5 Sh.A

 Colore Verde

 Base Scanalata

 B Base maggiore 8.0 mm 0.31 in.

 b Base minore --- mm --- in.

 H Altezza 8.0 mm 0.31 in.

 Peso 65 gr/m 0.058 oz/in.

Passo minimo

 ■ longitudinale 40 mm 1.6 in.

 ■ trasversale 40 mm 1.6 in.

 Diametro minimo di avvolgimento<sup>(1)</sup>

 ■ longitudinale-lato scorrimento 70 mm 2.8 in.

 ■ longitudinale-lato trasporto 115 mm 4.5 in.

 ■ trasversale-lato trasporto 50 mm 2.0 in.
<sup>(1)</sup> Diametri minimi riferiti a condizioni ambiente di 20°C

 Resistenza alla temperatura<sup>(2)</sup>

	min.	-20 °C	-4 °F
	max	70 °C	158 °F

<sup>(2)</sup> L'utilizzo in prossimità dei valori limite può comprometterne la durata

 Lunghezza rotolo/barra 200.0 m 656.0 ft
**CONFORMITÀ**

 REACH EC 1907/2006 Regolamento e aggiornamenti  
 FDA (Food and Drug Administration)

**METODO DI APPLICAZIONE**

- Saldatura ad aria calda
- Saldatura ad alta frequenza

**NOTE**

Edizione: 22-01-2020

Data ultimo aggiornamento: 27-05-2021

**LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ**

La presente scheda riporta le caratteristiche del prodotto CHIORINO quali rilevate in laboratorio a temperatura di +23 °C e umidità relativa 50%, non ne rispecchia necessariamente le condizioni industriali di utilizzo né garantisce la loro idoneità in caso di particolari applicazioni, restando sempre responsabilità esclusiva del cliente quella relativa alla corretta scelta e all'impiego dei prodotti CHIORINO. In relazione a quanto precede CHIORINO non sarà responsabile per eventuali danni che dovessero derivare dall'utilizzo dei propri prodotti. Eventuali modifiche dei dati riportati nella scheda potranno essere effettuate senza preavviso.