

编号	ES183		型号	S8 U	
<b>特征</b>					
导条可横向或纵向安装					
<b>技术规格</b>					
材质	聚氨酯 (TPU)				
硬度	70 ±5 Sh.A				
颜色	绿				
底面	凹槽				
B 上底	8.0 毫米	0.31 英寸			
b 下底	--- 毫米	--- 英寸			
H 高度	8.0 毫米	0.31 英寸			
重量	65 克/米	0.058 盎司			
最小间距					
■ 纵向	40 毫米	1.6 英寸			
■ 横向	40 毫米	1.6 英寸			
最小轮径 <sup>(1)</sup>					
■ 纵向-驱动面	70 毫米	2.8 英寸			
■ 纵向-输送面	115 毫米	4.5 英寸			
■ 横向-输送面	50 毫米	2.0 英寸			
<sup>(1)</sup> 环境温度20°C时的最小轮径					
工作温度 <sup>(2)</sup>	最小,	-20 摄氏度	-4 华氏度		
	最大,	70 摄氏度	158 华氏度		
<sup>(2)</sup> 接近上下限时, 寿命会相应缩减					
卷料/棒条尺寸	200.0 米	656.0 英尺			

<b>符合</b>	
欧盟REACH法规EC 1907/2006及修正	
FDA (美国食品药品监督管理局)	

<b>使用方法</b>	
- 热风熔接	
- 高周波熔接	

<b>备注</b>	

发布: 22-01-2020

更新: 27-05-2021

**声明**

本文件内容描述CHIORINO产品在实验场所条件为温度+23°C及相对湿度50%的状况下测试得出的特性, 它并非完全等同于个别工业应用条件下所表现出来的数值, 我们也不能保证产品能适合于某些特殊应用。客户应根据自身使用情况来对CHIORINO产品作出合适选择及正确的应用, CHIORINO不能承担因产品使用所导致的损失及损坏。在需要时数值会被更新而无须事先通知客户。