


C-U 10/20 W

DESCRIPCIÓN

Bordes laterales de contención aplicados longitudinalmente.



DATOS TÉCNICOS

Material	Poliuretano (TPU)	
Color	Blanco	
Dureza	85 $\pm$ 5 Sh.A	
B = Base	22 mm	0,87 in.
H = Altura	20 mm	0,79 in.
P = Paso	24 mm	0,94 in.
Espesor	1.7 mm	0,07 in.
Peso	40 gr/m	0.036 oz/in.
Diámetro mínimo de la polea ⁽¹⁾		
■ longitudinal-lado transporte	50 mm	2.0 in.
⁽¹⁾ Diámetros mínimos que se refieren a temperatura ambiente de 20 °C		
Resistencia a la temperatura ⁽²⁾	min.	-20 °C -4 °F
	max	70 °C 158 °F
⁽²⁾ El uso en la cercanía de sus valores límites puede comprometer su vida útil		
Largo bobina preformada o multiples	20.0 m	65.6 ft

CONFORMIDAD CON LAS NORMATIVAS

REACH EC 1907/2006 Reglamento y Actualizaciones
FDA (Food and Drug Administration)

METODO DE SOLDADURA

- Soldadura por máquina alta frecuencia

NOTAS

CÓDIGO DE PRODUCTO: ES188

Fecha última modificación: 22-01-2020

RESTRICCIÓN DE RESPONSABILIDAD

Esta ficha menciona las características del producto CHIORINO, tal como han sido analizadas en laboratorio a la temperatura de + 23 °C y humedad relativa del 50% y esto significa que no refleja las condiciones industriales de uso ni siquiera garantiza su idoneidad en caso de aplicaciones especiales, siendo siempre del usuario la exclusiva responsabilidad referente a la apropiada elección y al empleo de los productos CHIORINO. Por lo anteriormente mencionado, CHIORINO no será responsable de cualquier daño que ocurra debido al uso de sus productos. Cualquier modificación de los datos mencionados en la ficha podrá ser hecha sin advertencia previa.