


CODE ES190
TYPE
C-U 10/30 W
DESCRIPTION

Bords de contenance posés longitudinalement.


DONNÉE TECHNIQUES

Matière	Polyuréthane (TPU)	
Couleur	Blanche	
Dureté	85 ±5 Sh.A	
B = Base	22 mm	0,87 in.
H = Hauteur	30 mm	1,18 in.
P = Pas	24 mm	0,94 in.
Épaisseur	1.7 mm	0,07 in.
Poids	55 gr/m	0.049 oz/in.

Diamètre minimum d'enroulement ⁽¹⁾

■ longitudinal-côté transport	70 mm	2.8 in.
-------------------------------	-------	---------

⁽¹⁾ Diamètre minimum calculé en fonction des conditions ambiantes à 20 °C

Résistance à la température ⁽²⁾	min.	-20 °C	-4 °F
	max	70 °C	158 °F

⁽²⁾ L'emploi autour des valeurs limites peut se répercuter sur la durée de vie

Longueur rouleau préformé ou or multiples	20.0 m	65.6 ft
---	--------	---------

EN CONFORMITÉ AUX NORMES

 REACH EC 1907/2006 Réglementation et mises à jour
 FDA (Food and Drug Administration)

MÉTHODE DE POSE

- Soudure à l'haute fréquence

NOTE

Édition: 22-01-2020

Date dernière modification: 22-01-2020

LIMITATION DE RESPONSABILITE

La présente fiche mentionne les caractéristiques du produit CHIORINO relevées dans nos labos à une température de +23°C et humidité de 50%, ne reflète nécessairement pas des conditions industrielles d'emploi et ne garantit pas sa validité dans des applications spéciales. Il est toujours responsabilité exclusive du client le choix correct suivant l'emploi des produits CHIORINO. Faisant suite ce sur dit CHIORINO ne sera pas responsable pour éventuels dégâts qui pourraient se passer suit au emploi des ces produits. Modifications éventuelles des données mentionnées dans la fiche pourront être effectuées sans avis préalable.