


BORDI di CONTENIMENTO
SCHEMA TECNICA
CODICE ES191
TIPO
C-U 10/40
DESCRIZIONE

Bordo di contenimento applicato longitudinalmente.


DATI TECNICI

Materiale	Poliuretano (TPU)		
Colore	Verde		
Durezza	85 ±5 Sh.A		
B = Base	22 mm	0,87 in.	
H = Altezza	40 mm	1,57 in.	
P = Passo	24 mm	0,94 in.	
Spessore	1.7 mm	0,07 in.	
Peso	74 gr/m	0.066 oz/in.	
Diametro minimo di avvolgimento ⁽¹⁾			
■ longitudinale-lato trasporto	100 mm	3.9 in.	
⁽¹⁾ Diametri minimi riferiti a condizioni ambiente di 20°C			
Resistenza alla temperatura ⁽²⁾	min.	-20 °C	-4 °F
	max	70 °C	158 °F
⁽²⁾ L'utilizzo in prossimità dei valori limite può comprometterne la durata			
Lunghezza rotolo preformato o multipli	20.0 m	65.6 ft	

CONFORMITÀ

REACH EC 1907/2006 Regolamento e aggiornamenti
FDA (Food and Drug Administration)

METODO DI APPLICAZIONE

- Saldatura ad alta frequenza

NOTE

Edizione: 22-01-2020

Data ultimo aggiornamento: 22-01-2020

LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

La presente scheda riporta le caratteristiche del prodotto CHIORINO quali rilevate in laboratorio a temperatura di +23 °C e umidità relativa 50%, non ne rispecchia necessariamente le condizioni industriali di utilizzo né garantisce la loro idoneità in caso di particolari applicazioni, restando sempre responsabilità esclusiva del cliente quella relativa alla corretta scelta e all'impiego dei prodotti CHIORINO. In relazione a quanto precede CHIORINO non sarà responsabile per eventuali danni che dovessero derivare dall'utilizzo dei propri prodotti. Eventuali modifiche dei dati riportati nella scheda potranno essere effettuate senza preavviso.