技术参数表

C-U 10/50

特征

聚氨酯PU裙边, 纵向安装





技术规格

材质			聚氨酯 (TPU)	
颜色			绿	
硬度			85 ±5 Sh.A	
B = 底面		22 毫米	0,87 英吋	
H = 高度		50 毫米	1,97 英吋	
P = 节距		24 毫米	0,94 英吋	
厚度		1.7 毫米	0,07 英吋	
重量		92 克/米	0.082 盎司	
最小轮径(1)				
■ 纵向-输送面		120 毫米	4.7 英吋	
(1) 环境温度20℃时的最小轮径				
工作温度 (2)	最小.	-20 摄氏度	-4 华氏度	
	最大.	70 摄氏度	158 华氏度	
(2) 接近上下限时, 寿命会相应缩减				
预制卷料长度或其倍数		20.0 米	65.6 英尺	

符合

欧盟REACH法规EC 1907/2006及修正
FDA (美国食品药物管理局)

使用方法

- 高周波熔接

备注

编号 ES193

更新: 22-01-2020

声明

本文件内容描述CHIORINO产品在实验场所条件为温度+23℃及相对湿度50%的状况下测试得出的特性, 它并非完全等同于个别工业应用条件下所表现出来的数值, 我们也不能保证产品能适合于某些特殊应用。客户应根据自身使用情况来对CHIORINO产品作出合适选择及正确的应用, CHIORINO不能承担因产品使用所导致的损失及损坏。在需要时数值会被更新而无须事先通知客户。