

技术参数表


编号 ES198

型号

C-U 20/80 W

特征

聚氨酯PU裙边, 纵向安装



技术规格

材质	聚氨酯 (TPU)		
颜色	白		
硬度	85 $\pm$ 5 Sh.A		
B = 底面	42 毫米	1,65 英吋	
H = 高度	80 毫米	3,15 英吋	
P = 节距	50 毫米	1,97 英吋	
厚度	1.7 毫米	0,07 英吋	
重量	146 克/米	0.130 盎司	
最小轮径 ⁽¹⁾			
■ 纵向-输送面	190 毫米	7.5 英吋	
⁽¹⁾ 环境温度20℃时的最小轮径			
工作温度 ⁽²⁾	最小.	-20 摄氏度	-4 华氏度
	最大.	70 摄氏度	158 华氏度
⁽²⁾ 接近上下限时, 寿命会相应缩减			
预制卷料长度或其倍数	25.0 米	82.0 英尺	

符合

欧盟REACH法规EC 1907/2006及修正
FDA (美国食品药品监督管理局)

使用方法

- 高周波熔接

备注

发布: 22-01-2020

更新: 22-01-2020

声明

本文件内容描述CHIORINO产品在实验场所条件为温度+23℃及相对湿度50%的状况下测试得出的特性, 它并非完全等同于个别工业应用条件下所表现出来的数值, 我们也不能保证产品能适合于某些特殊应用。客户应根据自身使用情况来对CHIORINO产品作出合适选择及正确的应用, CHIORINO不能承担因产品使用所导致的损失及损坏。在需要时数值会被更新而无须事先通知客户。