

## RU-2

### COMPOSITION

Matière	Polyuréthane thermoplastique (TPU)
Dureté	92 ±5 Sh.A
Couleur	Verte
Surface	Rugueuse
Coefficient de friction sur acier	0.4

### DONNÉE TECHNIQUES

Diamètre courroie	2.0 mm	0.08 in.
Poids	4.0 gr/m	0.00 lbs./ft.
Diamètre minimum d'enroulement	15.0 mm	0.59 in.
Traction à 8%	8.0 N	1.8 lbf.
Résistance à la température (1)	min. -20 °C max 60 °C	-4 °F 140 °F


(1) L'emploi autour des valeurs limites peut se répercuter sur la durée de vie de la courroie

Influence humidité non

Antistatique dynamique permanente UNI EN ISO 21179 non

### SYSTÈME DE JONCTIONNEMENT RAPIDE

Le thermosoudabilité du polyuréthane permet une mise sans fin très rapide. Pour jonctions très précises sur des courroies de n'importe quelle dimension CHIORINO fournit la **soudeuse FAST JOINT "S15"**.



### CARACTÉRISTIQUES

- Charge de rupture
- Élasticité élevé
- Flexibilité élevé

### EN CONFORMITÉ AUX NORMES

REACH EC 1907/2006 Réglementation et mises à jour

### APPLICATIONS

Emballage et conditionnement

Édition: impression digitale

### NOTE

Courroies qui sont utilisées en plusieurs secteurs de la transmission pour des commandes légères et des vitesses moyennes-basses et pour le transport de charges réduites.

CODE PRODUIT: ES226

Date dernière modification: 28-10-2013

#### LIMITATION DE RESPONSABILITÉ

La présente fiche mentionne les caractéristiques du produit CHIORINO relevées dans nos labos à une température de +23°C et humidité de 50%, ne reflète nécessairement pas des conditions industrielles d'emploi et ne garantit pas sa validité dans des applications spéciales. Il est toujours responsabilité exclusive du client le choix correct suivant l'emploi des produits CHIORINO. Faisant suite ce sur dit CHIORINO ne sera pas responsable pour éventuels dégâts qui pourraient se passer suit au emploi des ces produits. Modifications éventuelles des données mentionnées dans la fiche pourront être effectuées sans avis préalable.