CHIORINO 1906

COURROIES RONDES EN POLYURÉTHANE **FICHE TECHNIQUE**

RU-3

COMPOSITION

Matière	Polyuréthane thermoplastique (TPU)
Dureté	92 ±5 Sh.A
Couleur	Verte
Surface	Rugueuse
Coefficient de friction sur acier	0.4

DONNÉE TECHNIQUES

Diamètre courroie		3.0	mm	*0.12*	*in.*
Poids		8.5	gr/m	*0.01*	*lbs./ft.*
Diamètre minimum d'enroulement		20.0	mm	*0.79*	*in.*
Traction à 8%		18.0	N	*4.0*	*lbf.*
Résistance à la température (1)	min.	-20	°C	*-4*	*°F*
	max	60	°C	*140*	*°F*

(1) L'emploi autour des valeurs limites peut se répercuter sur la durée de vie de la courroie

Influence humidité	non
Antistatique dynamique permanente UNI EN ISO 21179	non

SYSTÉME DE JONCTIONNEMENT RAPIDE

Le thermosoudabilité du polyuréthane permet une mise sans fin très rapide. Pour jonctions très précises sur des courroies de n'importe quelle dimension CHIORINO fournit la **soudeuse FAST JOINT "S15"**.



CARACTÉRISTIQUES

- Résistance à l'abrasion
- Élasticité élevé
- Flexibilité élevé

EN CONFORMITÉ AUX NORMES

REACH EC 1907/2006 Réglementation et mises à jour

APPLICATIONS

Emballage et conditionnement

Édition: impression digitale

NOTE

Courroies qui sont utilisées en plusieurs secteurs de la transmission pour des commandes légères et des vitesses moyennes-basses et pour le transport de charges réduites.

CODE PRODUIT: ES227 Date dernière modification: 28-10-2013

LIMITATION DE RESPONSABILITÉ
La présente fiche mentionne les caractéristiques du produit CHIORINO relevées dans nos labos à une température de +23°C et humidité de 50%, ne reflète nécessairement pas des conditions industrielles d'emploi et ne garantie pas sa validité dans des applications spéciales. Il est toujours responsabilité exclusive du client le choix correct suivant l'emploi des produits CHIORINO. Faisant suite ce sur dit CHIORINO ne sera pas responsable pour éventuels dégâts qui pourraient se passer suit au emploi des ces produits. Modifications éventuelles des données mentionnées dans la fiche pourront être effectuées sans avis préalable.