

聚氨酯圆带

技术参数表

编号		ES231		型号		RU-7	
组成							
材质		热塑聚氨酯 (TPU)					
硬度		92 ±5 Sh.A					
颜色		绿					
表面							
在钢面的摩擦系数		0.4					
技术规格							
直径		7.0	毫米	0.28	英吋		
重量		46.0	克/米	0.03	磅/平方英尺		
最小轮径		60.0	毫米	2.36	英吋		
长度8%延伸的拉力		100.0	牛顿	22.5	磅力		
工作温度 ⁽¹⁾		min.	-20 摄氏度	-4	华氏度		
		max	60 摄氏度	140	华氏度		
⁽¹⁾ 接近上下限时, 寿命会相应缩减							
受湿度影响		否					
抗静电 UNI EN ISO 21179		否					
接着方式							
本体热熔性聚氨酯让圆带可以快速熔接， 任何尺寸的圆带都可以使用CHIORINO的快速熔接专用设备"S15"来完成精准的接头。							

特性	
- 极佳的抗拉强度 - 弹性 - 柔韧值	
符合	
欧盟REACH法规EC 1907/2006及修正	
适合应用于	
包装 印刷和图像	
备注	
圆带在不同的场所用作轻型传动, 适合中低速, 以及轻载输送。	

发布: 18-05-2010

更新: 28-10-2013

声明

本文件内容描述CHIORINO产品在实验场所条件为温度+23℃及相对湿度50%的状况下测试得出的特性, 它并非完全等同于个别工业应用条件下所表现出来的数值, 我们也不能保证产品能适合于某些特殊应用。客户应根据自身使用情况来对CHIORINO产品作出合适选择及正确的应用, CHIORINO不能承担因产品使用所导致的损失及损坏。在需要时数值会被更新而无须事先通知客户。