

聚氨酯圆带

技术参数表

编号		ES246		型号		PU C 22x14	
组成							
材质		聚氨酯 (TPU)					
硬度		92 ±5 Sh.A					
颜色		绿					
表面		平滑					
在钢面的摩擦系数		0.4					
技术规格							
直径		毫米		英吋			
重量		28.0	克/米	0.02	磅/平方英尺		
最小轮径		100.0	毫米	3.94	英吋		
长度8%延伸的拉力		105.0	牛顿	23.6	磅力		
工作温度 ⁽¹⁾		min.	-20 摄氏度	-4	华氏度		
		max	60 摄氏度	140	华氏度		
⁽¹⁾ 接近上下限时, 寿命会相应缩减							
受湿度影响						否	
抗静电 UNI EN ISO 21179						否	
接着方式							
本体热熔性聚氨酯让圆带可以快速熔接， 任何尺寸的圆带都可以使用CHIORINO的快速熔接专用设备"S15"来完成精准的接头。							
特性							
- 极佳的抗拉强度 - 弹性 - 柔韧值							
符合							
欧盟REACH法规EC 1907/2006及修正 FDA (美国食品药品监督管理局)							
适合应用于							
包装							
备注							
圆带在不同的场所用作轻型传动, 适合中低速, 以及轻载输送。							
发布: 14/05/2021				更新: 6-12-2021			

声明

本文件内容描述CHIORINO产品在实验场所条件为温度+23℃及相对湿度50%的状况下测试得出的特性, 它并非完全等同于个别工业应用条件下所表现出来的数值, 我们也不能保证产品能适合于某些特殊应用。客户应根据自身使用情况来对CHIORINO产品作出合适选择及正确的应用, CHIORINO不能承担因产品使用所导致的损失及损坏。在需要时数值会被更新而无须事先通知客户。