



挡板和导条

技术参数表

编号		ES25		型号		K10 U	
特征							
挡块主要用于输送带的导条							
技术规格							
材质		聚氨酯 (TPU)					
硬度		70 ±5 Sh.A					
颜色		绿					
底面		凹槽					
B 上底		10.0	毫米	0.39	英吋		
b 下底		6.0	毫米	0.24	英吋		
H 高度		6.0	毫米	0.24	英吋		
重量		46	克/米	0.041	盎司		
最小间距							
■ 纵向		40	毫米	1.6	英吋		
■ 横向		40	毫米	1.6	英吋		
最小轮径 ⁽¹⁾							
■ 纵向-驱动面		65	毫米	2.6	英吋		
■ 纵向-输送面		105	毫米	4.1	英吋		
■ 横向-输送面		---	毫米	---	英吋		
⁽¹⁾ 环境温度20℃时的最小轮径							
工作温度 ⁽²⁾		最小.	-20 摄氏度	-4	华氏度		
		最大.	60 摄氏度	140	华氏度		
⁽²⁾ 接近上下限时, 寿命会相应缩减							
卷料/棒条尺寸		300.0	米	984.0	英尺		






符合	
欧盟REACH法规EC 1907/2006及修正	
欧盟法规EC 1935/2004及修正	
欧盟法规EC 2023/2006及修正	
欧盟法规EU 10/2011, 2023/1442及修正	
FDA (美国食品药品监督管理局)	



使用方法	
- 热风熔接	
- 高周波熔接	

备注	
----	--



发布: 22-01-2020

更新: 22-01-2020

声明

本文件内容描述CHIORINO产品在实验场所条件为温度+23℃及相对湿度50%的状况下测试得出的特性, 它并非完全等同于个别工业应用条件下所表现出来的数值, 我们也不能保证产品能适合于某些特殊应用。客户应根据自身使用情况来对CHIORINO产品作出合适选择及正确的应用, CHIORINO不能承担因产品使用所导致的损失及损坏。在需要时数值会被更新而无须事先通知客户。