

挡板和导条

技术参数表


编号 **ES293**

型号

KN17 U P W

特征

凹坑面导条可用于较小的轮径



技术规格

材质	聚氨酯 (TPU)		
硬度	70 ±5 Sh.A		
颜色	白		
底面	平底		
B 上底	17.0 毫米	0.67 英寸	
b 下底	9.0 毫米	0.35 英寸	
H 高度	11.0 毫米	0.43 英寸	
重量	141 克/米	0.125 盎司	
最小间距			
■ 纵向	45 毫米	1.8 英寸	
■ 横向	45 毫米	1.8 英寸	
最小轮径 ⁽¹⁾			
■ 纵向-驱动面	120 毫米	4.7 英寸	
■ 纵向-输送面	195 毫米	7.7 英寸	
■ 横向-输送面	--- 毫米	--- 英寸	
⁽¹⁾ 环境温度20℃时的最小轮径			
工作温度 ⁽²⁾	最小.	-20 摄氏度	-4 华氏度
	最大.	60 摄氏度	140 华氏度
⁽²⁾ 接近上下限时, 寿命会相应缩减			
卷料/棒条尺寸	100.0 米	328.0 英尺	

符合

欧盟REACH法规EC 1907/2006及修正
HACCP (危害分析和关键控制点)
FDA (美国食品药品监督管理局)

使用方法

- 热风熔接
- 高周波熔接

备注

发布: 22-01-2020

更新: 27-05-2021

声明

本文件内容描述CHIORINO产品在实验场所条件为温度+23℃及相对湿度50%的状况下测试得出的特性, 它并非完全等同于个别工业应用条件下所表现出来的数值, 我们也不能保证产品能适合于某些特殊应用。客户应根据自身使用情况来对CHIORINO产品作出合适选择及正确的应用, CHIORINO不能承担因产品使用所导致的损失及损坏。在需要时数值会被更新而无须事先通知客户。