PROFILI e GUIDE **SCHEDA TECNICA**

KN10 U P

DESCRIZIONE

Profilo dentellato, permette una maggiore flessibilità e l'avvolgimento su diametri ridotti.



DATI TECNICI

Materiale			Poliuretano (TPU)	
Durezza			70 ±5 Sh.A	
Colore			Verde	
Base			Piatta	
B Base maggiore	10.0	mm	0.39	*in.*
b Base minore	6.0	mm	0.24	*in.*
H Altezza	6.0	mm	0.24	*in.*
Peso	45	gr/m	0.040	*oz/in.*
Passo minimo				
longitudinale	40	mm	1.6	*in.*
trasversale	40	mm	1.6	*in.*
Diametro minimo di avvolgimento[1]				
longitudinale-lato scorrimento	50	mm	2.0	*in.*
longitudinale-lato trasporto	80	mm	3.2	*in.*
trasversale-lato trasporto	---	mm	---	*in.*
Resistenza alla temperatura [2] min.	-20	°C	-4	*°F*
Resistenza alla temperatura [2] max	60	°C	140	*°F*
Lunghezza rotolo/barra	300.0	m	984.0	*ft*

[1] Diametri minimi riferiti a condizioni ambiente di 20°C

[2] L'utilizzo in prossimità dei valori limite può comprometterne la durata

CONFORMITÀ

REACH EC 1907/2006 Regolamento e aggiornamenti
EC 1935/2004 Regolamento e aggiornamenti
EC 2023/2006 Regolamento e aggiornamenti
EU 10/2011, 2023/1442 Regolamento e aggiornamenti
FDA (Food and Drug Administration)

METODO DI APPLICAZIONE

- Saldatura ad aria calda
- Saldatura ad alta frequenza

NOTE

CODICE PRODOTTO ES295 Data ultimo aggiornamento: 2-02-2023

LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ
La presente scheda riporta le caratteristiche del prodotto CHIORINO quali rilevate in laboratorio a temperatura di +23 °C e umidità relativa 50%, non ne rispecchia necessariamente le condizioni industriali di utilizzo né garantisce la loro idoneità in caso di particolari applicazioni, restando sempre responsabilità esclusiva del cliente quella relativa alla corretta scelta e all'impiego dei prodotti CHIORINO. In relazione a quanto precede CHIORINO non sarà responsabile per eventuali danni che dovessero derivare dall'utilizzo dei propri prodotti. Eventuali modifiche dei dati riportati nella scheda potranno essere effettuate senza preavviso.