



PROFILI e GUIDE
SCHEMA TECNICA
CODICE ES383
TIPO
L40
DESCRIZIONE

Profilo trasversale inclinato in PVC.


DATI TECNICI

Materiale	Cloruro di polivinile (PVC)		
Durezza	60 $\pm$ 5 Sh.A		
Colore	Verde		
Base	Scanalata		
B Base maggiore	23.0 mm	0.91 in.	
b Base minore	--- mm	--- in.	
H Altezza	40.0 mm	1.57 in.	
Peso	405 gr/m	0.360 oz/in.	
Passo minimo			
■ longitudinale	--- mm	--- in.	
■ trasversale	55 mm	2.2 in.	
Diametro minimo di avvolgimento ⁽¹⁾			
■ longitudinale-lato scorrimento	--- mm	--- in.	
■ longitudinale-lato trasporto	--- mm	--- in.	
■ trasversale-lato trasporto	80 mm	3.2 in.	
⁽¹⁾ Diametri minimi riferiti a condizioni ambiente di 20°C			
Resistenza alla temperatura ⁽²⁾	min.	-10 °C	14 °F
	max	60 °C	140 °F
⁽²⁾ L'utilizzo in prossimità dei valori limite può comprometterne la durata			
Lunghezza rotolo/barra	2.4 m	7.9 ft	

CONFORMITÀ

REACH EC 1907/2006 Regolamento e aggiornamenti

METODO DI APPLICAZIONE

- Saldatura ad alta frequenza

NOTE

Edizione: 22-01-2020

Data ultimo aggiornamento: 22-01-2020

LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

La presente scheda riporta le caratteristiche del prodotto CHIORINO quali rilevate in laboratorio a temperatura di +23 °C e umidità relativa 50%, non ne rispecchia necessariamente le condizioni industriali di utilizzo né garantisce la loro idoneità in caso di particolari applicazioni, restando sempre responsabilità esclusiva del cliente quella relativa alla corretta scelta e all'impiego dei prodotti CHIORINO. In relazione a quanto precede CHIORINO non sarà responsabile per eventuali danni che dovessero derivare dall'utilizzo dei propri prodotti. Eventuali modifiche dei dati riportati nella scheda potranno essere effettuate senza preavviso.