


PROFILI e GUIDE
SCHEMA TECNICA
CODICE ES392
TIPO
T60
DESCRIZIONE

Profilo trasversale in PVC.


DATI TECNICI

Materiale	Cloruro di polivinile (PVC)		
Durezza	60 $\pm$ 5 Sh.A		
Colore	Verde		
Base	Scanalata		
B Base maggiore	27.0 mm	1.06	in.
b Base minore	--- mm	---	in.
H Altezza	60.0 mm	2.36	in.
Peso	674 gr/m	0.599	oz/in.
Passo minimo			
■ longitudinale	--- mm	---	in.
■ trasversale	55 mm	2.2	in.
Diametro minimo di avvolgimento ⁽¹⁾			
■ longitudinale-lato scorrimento	--- mm	---	in.
■ longitudinale-lato trasporto	--- mm	---	in.
■ trasversale-lato trasporto	100 mm	3.9	in.
⁽¹⁾ Diametri minimi riferiti a condizioni ambiente di 20°C			
Resistenza alla temperatura ⁽²⁾	min.	-10 °C	14 °F
	max	60 °C	140 °F
⁽²⁾ L'utilizzo in prossimità dei valori limite può comprometterne la durata			
Lunghezza rotolo/barra	2.4 m	7.9	ft

CONFORMITÀ

REACH EC 1907/2006 Regolamento e aggiornamenti

METODO DI APPLICAZIONE

- Saldatura ad alta frequenza

NOTE

Edizione: 22-01-2020

Data ultimo aggiornamento: 22-01-2020

LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

La presente scheda riporta le caratteristiche del prodotto CHIORINO quali rilevate in laboratorio a temperatura di +23 °C e umidità relativa 50%, non ne rispecchia necessariamente le condizioni industriali di utilizzo né garantisce la loro idoneità in caso di particolari applicazioni, restando sempre responsabilità esclusiva del cliente quella relativa alla corretta scelta e all'impiego dei prodotti CHIORINO. In relazione a quanto precede CHIORINO non sarà responsabile per eventuali danni che dovessero derivare dall'utilizzo dei propri prodotti. Eventuali modifiche dei dati riportati nella scheda potranno essere effettuate senza preavviso.