PROFILI e GUIDE

SCHEDA TECNICA

CODICE ES394 **TIPO** **T80**

DESCRIZIONE

Profilo trasversale in PVC.





DATI TECNICI

Materiale	Cloruro di polivinile (PVC)			
Durezza	60 ±5 Sh.A			
Colore	Verde			
Base	Scanalata			
B Base maggiore	27.0	mm	1.06	*in.*
b Base minore	---	mm	---	*in.*
H Altezza	80.0	mm	3.15	*in.*
Peso	886	gr/m	0.788	*oz/in.*
Passo minimo				
▪ longitudinale	---	mm	---	*in.*
▪ trasversale	55	mm	2.2	*in.*
Diametro minimo di avvolgimento[1]				
▪ longitudinale-lato scorrimento	---	mm	---	*in.*
▪ longitudinale-lato trasporto	---	mm	---	*in.*
▪ trasversale-lato trasporto	100	mm	3.9	*in.*
Resistenza alla temperatura [2] min.	-10	°C	14	*°F*
max	60	°C	140	*°F*
Lunghezza rotolo/barra	2.4	m	7.9	*ft*

[1] Diametri minimi riferiti a condizioni ambiente di 20°C

[2] L'utilizzo in prossimità dei valori limite può comprometterne la durata

CONFORMITÀ

REACH EC 1907/2006 Regolamento e aggiornamenti

METODO DI APPLICAZIONE

- Saldatura ad alta frequenza

NOTE

Edizione: 22-01-2020

Data ultimo aggiornamento: 22-01-2020

LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ
La presente scheda riporta le caratteristiche del prodotto CHIORINO quali rilevate in laboratorio a temperatura di +23 °C e umidità relativa 50%, non ne rispecchia necessariamente le condizioni industriali di utilizzo né garantisce la loro idoneità in caso di particolari applicazioni, restando sempre responsabilità esclusiva del cliente quella relativa alla corretta scelta e all'impiego dei prodotti CHIORINO. In relazione a quanto precede CHIORINO non sarà responsabile per eventuali danni che dovessero derivare dall'utilizzo dei propri prodotti. Eventuali modifiche dei dati riportati nella scheda potranno essere effettuate senza preavviso.

CHIORINO S.p.A. - VIA S. AGATA, 9 - 13900 BIELLA - ITALIA - P.O.B. 460 - TEL. +39-015-8489.1 - FAX +39-015.8489161
chiorino@chiorino.com - www.chiorino.com