


TASSEaux et PROFILS DE GUIDAGE
FICHE TECHNIQUE
CODE ES39
TYPE
KN30 P
DESCRIPTION

Profil qui permet une plus grande flexibilité et un diamètre d'enroulement plus petit.


DONNÉE TECHNIQUES

Matière	Chlorure de polyvinyle (PVC)		
Dureté	60 ±5 Sh.A		
Couleur	Verte		
Base	Pleine		
B Grande base	30.0 mm	1.18	in.
b Petite base	16.0 mm	0.63	in.
H Hauteur	15.0 mm	0.59	in.
Poids	450 gr/m	0.400	oz/in.
Pas minimum			
■ longitudinal	60 mm	2.4	in.
■ transversal	60 mm	2.4	in.
Diamètre minimum d'enroulement (1)			
■ longitudinal-côté tambour	180 mm	7.1	in.
■ longitudinal-côté transport	210 mm	8.3	in.
■ transversal-côté transport	--- mm	---	in.
(1) Diamètre minimum calculé en fonction des conditions ambiantes à 20 °C			
Résistance à la température (2)	min.	-10 °C	14 °F
	max	60 °C	140 °F
(2) L'emploi autour des valeurs limites peut se répercuter sur la durée de vie			
Dimensions rouleau/barre	50.0 m	164.0	ft

EN CONFORMITÉ AUX NORMES

REACH EC 1907/2006 Réglementation et mises à jour

MÉTHODE DE POSE

- Soudure à l'air chaud
- Soudure à l'haute fréquence

NOTE

Édition: 22-01-2020

Date dernière modification: 22-01-2020

LIMITATION DE RESPONSABILITE

La présente fiche mentionne les caractéristiques du produit CHIORINO relevées dans nos labos à une température de +23°C et humidité de 50%, ne reflète nécessairement pas des conditions industrielles d'emploi et ne garantit pas sa validité dans des applications spéciales. Il est toujours responsabilité exclusive du client le choix correct suivant l'emploi des produits CHIORINO. Faisant suite ce sur dit CHIORINO ne sera pas responsable pour éventuels dégâts qui pourraient se passer suite au emploi des ces produits. Modifications éventuelles des données mentionnées dans la fiche pourront être effectuées sans avis préalable.