


KN30 P

DESCRIZIONE

Profilo dentellato, permette una maggiore flessibilità e l'avvolgimento su diametri ridotti.


DATI TECNICI

Materiale	Cloruro di polivinile (PVC)		
Durezza	60 ±5 Sh.A		
Colore	Verde		
Base	Piatta		
B Base maggiore	30.0 mm	1.18 in.	
b Base minore	16.0 mm	0.63 in.	
H Altezza	15.0 mm	0.59 in.	
Peso	450 gr/m	0.400 oz/in.	
Passo minimo			
■ longitudinale	60 mm	2.4 in.	
■ trasversale	60 mm	2.4 in.	
Diametro minimo di avvolgimento ⁽¹⁾			
■ longitudinale-lato scorrimento	180 mm	7.1 in.	
■ longitudinale-lato trasporto	210 mm	8.3 in.	
■ trasversale-lato trasporto	---	---	
⁽¹⁾ Diametri minimi riferiti a condizioni ambiente di 20°C			
Resistenza alla temperatura ⁽²⁾	min.	-10 °C	14 °F
	max	60 °C	140 °F
⁽²⁾ L'utilizzo in prossimità dei valori limite può comprometterne la durata			
Lunghezza rotolo/barra	50.0 m	164.0 ft	

CONFORMITÀ

REACH EC 1907/2006 Regolamento e aggiornamenti

METODO DI APPLICAZIONE

- Saldatura ad aria calda
- Saldatura ad alta frequenza

NOTE

CODICE PRODOTTO ES39

Data ultimo aggiornamento: 22-01-2020

LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

La presente scheda riporta le caratteristiche del prodotto CHIORINO quali rilevate in laboratorio a temperatura di +23 °C e umidità relativa 50%, non ne rispecchia necessariamente le condizioni industriali di utilizzo né garantisce la loro idoneità in caso di particolari applicazioni, restando sempre responsabilità esclusiva del cliente quella relativa alla corretta scelta e all'impiego dei prodotti CHIORINO. In relazione a quanto precede CHIORINO non sarà responsabile per eventuali danni che dovessero derivare dall'utilizzo dei propri prodotti. Eventuali modifiche dei dati riportati nella scheda potranno essere effettuate senza preavviso.