

挡板和导条

技术参数表

编号 ES39

型号


KN30 P

特征

凹坑面导条可用于较小的轮径

技术规格

材质	聚氯乙烯 (PVC)		
硬度	60 ±5 Sh.A		
颜色	绿		
底面	平底		
B 上底	30.0 毫米	1.18 英吋	
b 下底	16.0 毫米	0.63 英吋	
H 高度	15.0 毫米	0.59 英吋	
重量	450 克/米	0.400 盎司	
最小间距			
■ 纵向	60 毫米	2.4 英吋	
■ 横向	60 毫米	2.4 英吋	
最小轮径 ⁽¹⁾			
■ 纵向-驱动面	180 毫米	7.1 英吋	
■ 纵向-输送面	210 毫米	8.3 英吋	
■ 横向-输送面	--- 毫米	--- 英吋	
⁽¹⁾ 环境温度20℃时的最小轮径			
工作温度 ⁽²⁾	最小.	-10 摄氏度	14 华氏度
	最大.	60 摄氏度	140 华氏度
⁽²⁾ 接近上下限时, 寿命会相应缩减			
卷料/棒条尺寸	50.0 米	164.0 英尺	



符合

欧盟REACH法规EC 1907/2006及修正

使用方法

- 热风熔接
- 高周波熔接

备注

发布: 22-01-2020

更新: 22-01-2020

声明

本文件内容描述CHIORINO产品在实验场所条件为温度+23℃及相对湿度50%的状况下测试得出的特性, 它并非完全等同于个别工业应用条件下所表现出来的数值, 我们也不能保证产品能适合于某些特殊应用。客户应根据自身使用情况来对CHIORINO产品作出合适选择及正确的应用, CHIORINO不能承担因产品使用所导致的损失及损坏。在需要时数值会被更新而无须事先通知客户。