PROFILI e GUIDE **SCHEDA TECNICA**

K6 P TR

DESCRIZIONE

Profilo applicato principalmente come guida su nastri trasportatori.



DATI TECNICI

Materiale	Cloruro di polivinile (PVC)			
Durezza	60 ±5 Sh.A			
Colore	Trasparente			
Base	Piatta			
B Base maggiore	6.0	mm	0.24	*in.*
b Base minore	3.0	mm	0.12	*in.*
H Altezza	3.0	mm	0.12	*in.*
Peso	18	gr/m	0.016	*oz/in.*
Passo minimo				
longitudinale	40	mm	1.6	*in.*
trasversale	40	mm	1.6	*in.*
Diametro minimo di avvolgimento[1]				
longitudinale-lato scorrimento	25	mm	1.0	*in.*
longitudinale-lato trasporto	40	mm	1.6	*in.*
trasversale-lato trasporto	---	mm	---	*in.*
Resistenza alla temperatura [2]	min. -10	°C	14	*°F*
	max 60	°C	140	*°F*
Lunghezza rotolo/barra	300.0	m	984.0	*ft*

[1] Diametri minimi riferiti a condizioni ambiente di 20°C

[2] L'utilizzo in prossimità dei valori limite può comprometterne la durata

CONFORMITÀ

REACH EC 1907/2006 Regolamento e aggiornamenti
FDA (Food and Drug Administration)

METODO DI APPLICAZIONE

- Saldatura ad aria calda
- Saldatura ad alta frequenza

NOTE

CODICE PRODOTTO ES4

Data ultimo aggiornamento: 22-01-2020

LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ
La presente scheda riporta le caratteristiche del prodotto CHIORINO quali rilevate in laboratorio a temperatura di +23 °C e umidità relativa 50%, non ne rispecchia necessariamente le condizioni industriali di utilizzo né garantisce la loro idoneità in caso di particolari applicazioni, restando sempre responsabilità esclusiva del cliente quella relativa alla corretta scelta e all'impiego dei prodotti CHIORINO. In relazione a quanto precede CHIORINO non sarà responsabile per eventuali danni che dovessero derivare dall'utilizzo dei propri prodotti. Eventuali modifiche dei dati riportati nella scheda potranno essere effettuate senza preavviso.