

挡板和导条

技术参数表

编号	ES542		型号	L20 U HP W	
特征					
PU HP® 倾斜式挡板					
					
技术规格					
材质	聚氨酯 (TPU) - HP® 系列				
硬度	70 ±5 Sh.A				
颜色	白				
底面	平底				
B 上底	10.0	毫米	0.39	英吋	
b 下底	---	毫米	---	英吋	
H 高度	20.0	毫米	0.79	英吋	
重量	914	克/米	0.813	盎司	
最小间距					
■ 纵向	---	毫米	---	英吋	
■ 横向	40	毫米	1.6	英吋	
最小轮径 ⁽¹⁾					
■ 纵向-驱动面	---	毫米	---	英吋	
■ 纵向-输送面	---	毫米	---	英吋	
■ 横向-输送面	40	毫米	1.6	英吋	
⁽¹⁾ 环境温度20℃时的最小轮径					
工作温度 ⁽²⁾	最小.	-30	摄氏度	-22	华氏度
	最大.	70	摄氏度	158	华氏度
⁽²⁾ 接近上下限时, 寿命会相应缩减					
卷料/棒条尺寸	2.4	米	7.9	英尺	

符合	
欧盟REACH法规EC 1907/2006及修正	
欧盟法规EC 1935/2004及修正	
欧盟法规EC 2023/2006及修正	
欧盟法规EU 10/2011, 2023/1442及修正	
HACCP (危害分析和关键控制点)	
FDA (美国食品药品监督管理局)	
HALAL (国际清真认证管理局)	
	
使用方法	
- 高周波熔接	
备注	

发布: 22-01-2020

更新: 22-01-2020

声明

本文件内容描述CHIORINO产品在实验场所条件为温度+23℃及相对湿度50%的状况下测试得出的特性, 它并非完全等同于个别工业应用条件下所表现出来的数值, 我们也不能保证产品能适合于某些特殊应用。客户应根据自身使用情况来对CHIORINO产品作出合适选择及正确的应用, CHIORINO不能承担因产品使用所导致的损失及损坏。在需要时数值会被更新而无须事先通知客户。