GUÍAS y PERFILES

FICHA TÉCNICA

CODIGO ES547 **TIPO** **L40 U HP**

DESCRIPCIÓN

Perfil transversal inclinado en PU HP®.

SISTEMA PRODUCTO



DATOS TÉCNICOS

Material	Poliuretano (TPU) - sistema HP®			
Dureza	70 ±5 Sh.A			
Color	Verde			
Base	Sin ranuras			
B Base mayor	10.0	mm	0.39	*in.*
b Base menor	---	mm	---	*in.*
H Altura	40.0	mm	1.57	*in.*
Peso	172	gr/m	0.153	*oz/in.*
Paso mínimo				
■ longitudinal	---	mm	---	*in.*
■ transversal	40	mm	1.6	*in.*
Diámetro mínimo de la polea[1]				
■ longitudinal-lado deslizamiento	---	mm	---	*in.*
■ longitudinal-lado transporte	---	mm	---	*in.*
■ transversal-lado transporte	40	mm	1.6	*in.*
Resistencia a la temperatura [2] min.	-30	°C	-22	°F
max	70	°C	158	°F
Medidas rollo/barra	2.4	m	7.9	*ft*

[1] Diámetros mínimos que se refieren a temperatura ambiente de 20 °C

[2] El uso en la cercanía de sus valores limites puede comprometer su vida útil

CONFORMIDAD CON LAS NORMATIVAS

REACH EC 1907/2006 Reglamento y Actualizaciones
EC 1935/2004 Reglamento y Actualizaciones
EC 2023/2006 Reglamento y Actualizaciones
EU 10/2011, 2023/1442 Reglamento y Actualizaciones
HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points)
FDA (Food and Drug Administration)

METODO DE SOLDADURA

- Soldadura por máquina alta frecuencia

NOTAS

Edición: 22-01-2020 Fecha última modificación: 22-01-2020

RESTRICCIÓN DE RESPONSABILIDAD
Esta ficha menciona las caracteristicas del producto CHIORINO, tal como han sido analizadas en laboratorio a la temperatura de + 23 °C y humedad relativa del 50% y esto significa que no refleja las condiciones industriales de uso ni siquiera garantiza su idoneidad en caso de aplicaciones especiales, siendo siempre del usuario la exclusiva responsabilidad referente a la apropiada elección y al empleo de los productos CHIORINO. Por lo anteriormente mencionado, CHIORINO no será responsable de cualquier daño que ocurra debido al uso de sus productos. Cualquier modificación de los datos mencionados en la ficha podrá ser hecha sin advertencia previa.

CHIORINO S.p.A. - VIA S. AGATA, 9 - 13900 BIELLA - ITALIA - P.O.B. 460 - TEL. +39-015-8489.1 - FAX +39-015.8489161
chiorino@chiorino.com - www.chiorino.com