



挡板和导条

技术参数表

编号	ES563		型号	T20 U HP blue	
特征					
PU HP® 挡板, 竖直式					
					
技术规格					
材质		聚氨酯 (TPU) - HP® 系列			
硬度		70 ±5 Sh.A			
颜色		HP® 蓝			
底面		平底			
B 上底		10.0	毫米	0.39	英吋
b 下底		---	毫米	---	英吋
H 高度		20.0	毫米	0.79	英吋
重量		105	克/米	0.093	盎司
最小间距					
■ 纵向		---	毫米	---	英吋
■ 横向		40	毫米	1.6	英吋
最小轮径 ⁽¹⁾					
■ 纵向-驱动面		---	毫米	---	英吋
■ 纵向-输送面		---	毫米	---	英吋
■ 横向-输送面		40	毫米	1.6	英吋
⁽¹⁾ 环境温度20℃时的最小轮径					
工作温度 ⁽²⁾		最小.	-30 摄氏度	-22	华氏度
		最大.	70 摄氏度	158	华氏度
⁽²⁾ 接近上下限时, 寿命会相应缩减					
卷料/棒条尺寸		2.4	米	7.9	英尺





符合	
欧盟REACH法规EC 1907/2006及修正	
欧盟法规EC 1935/2004及修正	
欧盟法规EC 2023/2006及修正	
欧盟法规EU 10/2011, 2023/1442及修正	
HACCP (危害分析和关键控制点)	
FDA (美国食品药品监督管理局)	
NSF/ANSI 3-A 14159-3-2014 标准及修正	
HALAL (国际清真认证管理局)	



使用方法	
- 高周波熔接	

备注	
----	--