



TASSEaux et PROFILS DE GUIDAGE
FICHE TECHNIQUE
CODE ES581
TYPE
L50 blue
DESCRIPTION

Profil en PVC transversal incliné.


DONNÉE TECHNIQUES

Matière Chlorure de polyvinyle (PVC)

Dureté 60 ±5 Sh.A

Couleur Bleu

Base Creuse

B Grande base 27.0 mm 1.06 in.

b Petite base --- mm --- in.

H Hauteur 50.0 mm 1.97 in.

Poids 596 gr/m 0.530 oz/in.

Pas minimum

■ longitudinal --- mm --- in.

■ transversal 55 mm 2.2 in.

Diamètre minimum d'enroulement (1)

■ longitudinal-côté tambour --- mm --- in.

■ longitudinal-côté transport --- mm --- in.

■ transversal-côté transport 100 mm 3.9 in.

(1) Diamètre minimum calculé en fonction des conditions ambiantes à 20 °C

 Résistance à la température (2) min. -10 °C 14 °F
 max 60 °C 140 °F

(2) L'emploi autour des valeurs limites peut se répercuter sur la durée de vie

Dimensions rouleau/barre 2.4 m 7.9 ft

EN CONFORMITÉ AUX NORMES

 REACH EC 1907/2006 Réglementation et mises à jour
 FDA (Food and Drug Administration)

MÉTHODE DE POSE

- Soudure à l'haute fréquence

NOTE

Édition: 22-01-2020

Date dernière modification: 22-01-2020

LIMITATION DE RESPONSABILITE

La présente fiche mentionne les caractéristiques du produit CHIORINO relevées dans nos labos à une température de +23°C et humidité de 50%, ne reflète nécessairement pas des conditions industrielles d'emploi et ne garantit pas sa validité dans des applications spéciales. Il est toujours responsabilité exclusive du client le choix correct suivant l'emploi des produits CHIORINO. Faisant suite ce sur dit CHIORINO ne sera pas responsable pour éventuels dégâts qui pourraient se passer suite au emploi des ces produits. Modifications éventuelles des données mentionnées dans la fiche pourront être effectuées sans avis préalable.