K10 blue

BEZEICHNUNG

Alle Profile werden in der Regel als Führungsprofile angebracht.



PROFILKONSTRUKTION

Werkstoff	Polyvinylchlorid (PVC)			
Härte	60 ±5 Sh.A			
Farbe	Blau			
Fuß	Mit Nut			
B Profilbreite unten	10.0	mm	0.39	*in.*
b Profilbreite oben	6.0	mm	0.24	*in.*
H Höhe	6.0	mm	0.24	*in.*
Gewicht	57	gr/m	0.051	*oz/in.*
Teilung minimum				
Längsrichtung	40	mm	1.6	*in.*
Querrichtung	40	mm	1.6	*in.*
Minimaler Trommeldurchmesser[1]				
Längsrichtung-Laufseite	60	mm	2.4	*in.*
Längsrichtung-Transportseite	100	mm	3.9	*in.*
Querrichtung-Transportseite	---	mm	---	*in.*

[1] Minimaler Trommeldurchmesser: Die angegebenen Werte gelten für normale Raumtemperatur von ca. 20 °C.

Temperatur [2]	min.	-10	°C	14	°F
	max	60	°C	140	°F

[2] Einsätze im Grenzbereich können die Lebensdauer beeinträchtigen

Standardlänge	300.0	m	984.0	*ft*

KONFORMITÄT

REACH EC 1907/2006 Verordnungsaktualisierung
FDA (Food and Drug Administration)

SCHWEISSMETHODE

- Heissluft
- Hochfrequenz

ANMERKUNGEN

CODE: ES585

Datum der letzten Änderung: 22-01-2020

BESCHRÄNKUNG DER VERANTWORTUNG
Dieses Datenblatt zeigt der Merkmale des CHIORINO Produktes, die in unserem Labor bei einer Temperatur von +23 Grad °C und relativer Luft-Feuchtigkeit 50% erhoben wurden. Die Angaben sind Richtwerte, die nicht unbedingt den industriellen Einsatzbedingungen entsprechen und ihre Befähigung zu einer besonderen Anwendung nicht garantieren. Die Alleinverantwortung der richtigen Wahl und des Produkteinsatzes bleibt dem Kunden. CHIORINO wird nicht verantwortlich sein für eventuelle Schaden, die von der Verwendung des Produktes entstehen könnten. Eventuelle Änderungen an die im Datenblatt aufgeführten Angaben bleiben vorbehalten.