T20 blue

DESCRIPCIÓN

Perfil transversal en PVC.



DATOS TÉCNICOS

Material	Cloruro de polivinilo (PVC)			
Dureza	60 ±5	Sh.A		
Color	Azul			
Base	Con ranuras			
B Base mayor	23.0	mm	0.91	*in.*
b Base menor	---	mm	---	*in.*
H Altura	20.0	mm	0.79	*in.*
Peso	268	gr/m	0.238	*oz/in.*
Paso mínimo				
▪ longitudinal	---	mm	---	*in.*
▪ transversal	55	mm	2.2	*in.*
Diámetro mínimo de la polea[1]				
▪ longitudinal-lado deslizamiento	---	mm	---	*in.*
▪ longitudinal-lado transporte	---	mm	---	*in.*
▪ transversal-lado transporte	80	mm	3.2	*in.*
Resistencia a la temperatura [2] min.	-10	°C	14	°F
max	60	°C	140	°F
Medidas rollo/barra	2.4	m	7.9	*ft*

[1] Diámetros mínimos que se refieren a temperatura ambiente de 20 °C

[2] El uso en la cercanía de sus valores limites puede comprometer su vida útil

CONFORMIDAD CON LAS NORMATIVAS

REACH EC 1907/2006 Reglamento y Actualizaciones
FDA (Food and Drug Administration)

METODO DE SOLDADURA

- Soldadura por máquina alta frecuencia

NOTAS

CÓDIGO DE PRODUCTO: ES612

Fecha última modificación: 22-01-2020

RESTRICCIÓN DE RESPONSABILIDAD
Esta ficha menciona las caracteristicas del producto CHIORINO, tal como han sido analizadas en laboratorio a la temperatura de + 23 °C y humedad relativa del 50% y esto significa que no refleja las condiciones industriales de uso ni siquiera garantiza su idoneidad en caso de aplicaciones especiales, siendo siempre del usuario la exclusiva responsabilidad referente a la apropiada elección y al empleo de los productos CHIORINO. Por lo anteriormente mencionado, CHIORINO no será responsable de cualquier daño que ocurra debido al uso de sus productos. Cualquier modificación de los datos mencionados en la ficha podrá ser hecha sin advertencia previa.