TASSEAUX et PROFILS DE GUIDAGE

FICHE TECHNIQUE

CODE ES641 **TYPE** **S8 U HP S W**

DESCRIPTION

Profil posé transversalement ou longitudinalement.

SYSTÈME PRODUIT HP®



DONNÉE TECHNIQUES

Matière	Polyuréthane (TPU) - système HP®			
Dureté	70 ±5 Sh.A			
Couleur	Blanche			
Base	Creuse			
B Grande base	8.0	mm	0.31	*in.*
b Petite base	---	mm	---	*in.*
H Hauteur	8.0	mm	0.31	*in.*
Poids	65	gr/m	0.058	*oz/in.*
Pas minimum				
■ longitudinal	40	mm	1.6	*in.*
■ transversal	40	mm	1.6	*in.*
Diamètre minimum d'enroulement (1)				
■ longitudinal-côté tambour	70	mm	2.8	*in.*
■ longitudinal-côté transport	115	mm	4.5	*in.*
■ transversal-côté transport	50	mm	2.0	*in.*

(1) Diamètre minimum calculé en fonction des conditions ambiantes à 20 °C

Résistance à la température (2)	min.	-30	°C	-22 °F
	max	70	°C	158 °F

(2) L'emploi autour des valeurs limites peut se répercuter sur la durée de vie

Dimensions rouleau/barre	200.0	m	656.0	*ft*

EN CONFORMITÉ AUX NORMES

REACH EC 1907/2006 Réglementation et mises à jour
EC 1935/2004 Réglementation et mises à jour
EC 2023/2006 Réglementation et mises à jour
EU 10/2011, 2023/1442 Réglementation et mises à jour
HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points)
FDA (Food and Drug Administration)
NSF/ANSI 3-A 14159-3-2014 Réglementation et mises à jour

MÉTHODE DE POSE

- Soudure à l'air chaud
- Soudure à l'haute fréquence

NOTE

Édition: 22-01-2020 Date dernière modification: 31-08-2020

LIMITATION DE RESPONSABILITE
La présente fiche mentionne les caractéristiques du produit CHIORINO relevées dans nos labos à une température de +23°C et humidité de 50%, ne reflète nécessairement pas des conditions industrielles d'emploi et ne garantie pas sa validité dans des applications spéciales. Il est toujours responsabilité exclusive du client le choix correct suivant l'emploi des produits CHIORINO. Faisant suite ce sur dit CHIORINO ne sera pas responsable pour éventuels dégâts qui pourraient se passer suit au emploi des ces produits. Modifications éventuelles des données mentionnées dans la fiche pourront être effectuées sans avis préalable.

CHIORINO S.p.A. - VIA S. AGATA, 9 - 13900 BIELLA - ITALIA - P.O.B. 460 - TEL. +39-015-8489.1 - FAX +39-015.8489161
chiorino@chiorino.com - www.chiorino.com