K10 U P TR

BEZEICHNUNG

Alle Profile werden in der Regel als Führungsprofile angebracht.



PROFILKONSTRUKTION

Werkstoff			Polyurethan (TPU)	
Härte			70 ±5 Sh.A	
Farbe			Transparent	
Fuß			Voll	
B Profilbreite unten	10.0	mm	0.39	*in.*
b Profilbreite oben	6.0	mm	0.24	*in.*
H Höhe	6.0	mm	0.24	*in.*
Gewicht	49	gr/m	0.044	*oz/in.*
Teilung minimum				
Längsrichtung	40	mm	1.6	*in.*
Querrichtung	40	mm	1.6	*in.*
Minimaler Trommeldurchmesser[1]				
Längsrichtung-Laufseite	65	mm	2.6	*in.*
Längsrichtung-Transportseite	105	mm	4.1	*in.*
Querrichtung-Transportseite	---	mm	---	*in.*

[1] Minimaler Trommeldurchmesser: Die angegebenen Werte gelten für normale Raumtemperatur von ca. 20 °C.

Temperatur [2]	min.	-20	°C	-4	°F
	max	60	°C	140	°F

[2] Einsätze im Grenzbereich können die Lebensdauer beeinträchtigen

Standardlänge	300.0	m	984.0	*ft*

KONFORMITÄT

REACH EC 1907/2006 Verordnungsaktualisierung
EC 1935/2004 Verordnungsaktualisierung
EC 2023/2006 Verordnungsaktualisierung
EU 10/2011, 2023/1442 Verordnungsaktualisierung
FDA (Food and Drug Administration)

SCHWEISSMETHODE

- Heissluft
- Hochfrequenz

ANMERKUNGEN

CODE: ES645

Datum der letzten Änderung: 22-01-2020

BESCHRÄNKUNG DER VERANTWORTUNG
Dieses Datenblatt zeigt der Merkmale des CHIORINO Produktes, die in unserem Labor bei einer Temperatur von +23 Grad °C und relativer Luft-Feuchtigkeit 50% erhoben wurden. Die Angaben sind Richtwerte, die nicht unbedingt den industriellen Einsatzbedingungen entsprechen und ihre Befähigung zu einer besonderen Anwendung nicht garantieren. Die Alleinverantwortung der richtigen Wahl und des Produkteinsatzes bleibt dem Kunden. CHIORINO wird nicht verantwortlich sein für eventuelle Schaden, die von der Verwendung des Produktes entstehen könnten. Eventuelle Änderungen an die im Datenblatt aufgeführten Angaben bleiben vorbehalten.