PROFILI e GUIDE

SCHEDA TECNICA

CODICE ES69 **TIPO** **KN8 U W**

DESCRIZIONE

Profilo dentellato, permette una maggiore flessibilità e l'avvolgimento su diametri ridotti.



DATI TECNICI

Materiale			Poliuretano (TPU)	
Durezza			70 ±5 Sh.A	
Colore			Bianco	
Base			Scanalata	
B Base maggiore	8.0	mm	0.31	*in.*
b Base minore	5.0	mm	0.20	*in.*
H Altezza	5.0	mm	0.20	*in.*
Peso	28	gr/m	0.025	*oz/in.*
Passo minimo				
▪ longitudinale	40	mm	1.6	*in.*
▪ trasversale	40	mm	1.6	*in.*
Diametro minimo di avvolgimento[1]				
▪ longitudinale-lato scorrimento	40	mm	1.6	*in.*
▪ longitudinale-lato trasporto	65	mm	2.6	*in.*
▪ trasversale-lato trasporto	---	mm	---	*in.*
Resistenza alla temperatura [2] min.	-20	°C	-4	°F
max	60	°C	140	°F
Lunghezza rotolo/barra	300.0	m	984.0	*ft*

[1] Diametri minimi riferiti a condizioni ambiente di 20°C

[2] L'utilizzo in prossimità dei valori limite può comprometterne la durata

CONFORMITÀ

REACH EC 1907/2006 Regolamento e aggiornamenti
HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points)
FDA (Food and Drug Administration)

METODO DI APPLICAZIONE

- Saldatura ad aria calda
- Saldatura ad alta frequenza

NOTE

Edizione: 22-01-2020

Data ultimo aggiornamento: 27-05-2021

LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ
La presente scheda riporta le caratteristiche del prodotto CHIORINO quali rilevate in laboratorio a temperatura di +23 °C e umidità relativa 50%, non ne rispecchia necessariamente le condizioni industriali di utilizzo né garantisce la loro idoneità in caso di particolari applicazioni, restando sempre responsabilità esclusiva del cliente quella relativa alla corretta scelta e all'impiego dei prodotti CHIORINO. In relazione a quanto precede CHIORINO non sarà responsabile per eventuali danni che dovessero derivare dall'utilizzo dei propri prodotti. Eventuali modifiche dei dati riportati nella scheda potranno essere effettuate senza preavviso.

CHIORINO S.p.A. - VIA S. AGATA, 9 - 13900 BIELLA - ITALIA - P.O.B. 460 - TEL. +39-015-8489.1 - FAX +39-015.8489161
chiorino@chiorino.com - www.chiorino.com