

WELLKANTEN

DATENBLATT


CODE ES703

TYP

C-U 10/40 HP W

BEZEICHNUNG

Wellkanten längs angebracht.



PROFILKONSTRUKTION

Werkstoff	Polyurethan (TPU) - HP® System		
Farbe	Weiß		
Härte	85 ±5 Sh.A		
B = Breite	22 mm	0,87 in.	
H = Höhe	40 mm	1,57 in.	
P = Teilung	24 mm	0,94 in.	
Dicke	1.7 mm	0,07 in.	
Gewicht	75 gr/m	0.067 oz/in.	

Minimaler Trommeldurchmesser (1)

■ Längsrichtung-Transportseite 100 mm 3.9 in.

(1) Minimaler Trommeldurchmesser: Die angegebenen Werte gelten für normale Raumtemperatur von ca. 20 °C.

Temperatur (2)	min.	-30 °C	-22 °F
	max	70 °C	158 °F

(2) Einsätze im Grenzbereich können die Lebensdauer beeinträchtigen

Rollenlänge vorgeformt oder Vielfach	20.0 m	65.6 ft
---	--------	---------

KONFORMITÄT

REACH EC 1907/2006 Verordnungsaktualisierung
EC 1935/2004 Verordnungsaktualisierung
EC 2023/2006 Verordnungsaktualisierung
EU 10/2011, 2023/1442 Verordnungsaktualisierung
HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points)
FDA (Food and Drug Administration)
HALAL (World Halal Authority)



SCHWEISSMETHODE

- Hochfrequenz

ANMERKUNGEN

Ausgabe: 22-01-2020

Datum der letzten Änderung: 22-01-2020

BESCHRÄNKUNG DER VERANTWORTUNG

Dieses Datenblatt zeigt die Merkmale des CHIORINO Produktes, die in unserem Labor bei einer Temperatur von +23 Grad °C und relativer Luft-Feuchtigkeit 50% erhoben wurden. Die Angaben sind Richtwerte, die nicht unbedingt den industriellen Einsatzbedingungen entsprechen und ihre Befähigung zu einer besonderen Anwendung nicht garantieren. Die Alleinverantwortung der richtigen Wahl und des Produkteinsatzes bleibt dem Kunden. CHIORINO wird nicht verantwortlich sein für eventuelle Schäden, die von der Verwendung des Produktes entstehen könnten. Eventuelle Änderungen an die im Datenblatt aufgeführten Angaben bleiben vorbehalten.