



挡板和导条

技术参数表

编号	ES731		型号	L80 U HP blue 55D	
特征					
PU HP® 倾斜式挡板					
					
技术规格					
材质		聚氨酯 (TPU) - HP® 系列			
硬度		55 ±5 Sh.D			
颜色		HP® 蓝			
底面		平底			
B 上底		10.0	毫米	0.39	英吋
b 下底		---	毫米	---	英吋
H 高度		80.0	毫米	3.15	英吋
重量		45	克/米	0.040	盎司
最小间距					
■ 纵向		---	毫米	---	英吋
■ 横向		40	毫米	1.6	英吋
最小轮径 ⁽¹⁾					
■ 纵向-驱动面		---	毫米	---	英吋
■ 纵向-输送面		---	毫米	---	英吋
■ 横向-输送面		40	毫米	1.6	英吋
⁽¹⁾ 环境温度20℃时的最小轮径					
工作温度 ⁽²⁾		最小.	-30 摄氏度	-22 华氏度	
		最大.	80 摄氏度	176 华氏度	
⁽²⁾ 接近上下限时, 寿命会相应缩减					
卷料/棒条尺寸		2.1	米	6.9	英尺







符合	
欧盟REACH法规EC 1907/2006及修正	
欧盟法规EC 1935/2004及修正	
欧盟法规EC 2023/2006及修正	
欧盟法规EU 10/2011, 2023/1442及修正	
HACCP (危害分析和关键控制点)	
FDA (美国食品药品监督管理局)	
HALAL (国际清真认证管理局)	



使用方法	
- 高周波熔接	

备注	
----	--



发布: 22-01-2020

更新: 14-05-2021

声明

本文件内容描述CHIORINO产品在实验场所条件为温度+23℃及相对湿度50%的状况下测试得出的特性, 它并非完全等同于个别工业应用条件下所表现出来的数值, 我们也不能保证产品能适合于某些特殊应用。客户应根据自身使用情况来对CHIORINO产品作出合适选择及正确的应用, CHIORINO不能承担因产品使用所导致的损失及损坏。在需要时数值会被更新而无须事先通知客户。