


CODE ES74
TYPE
L20 U
DESCRIPTION

Profil en polyuréthane transversal incliné.


DONNÉE TECHNIQUES

Matière Polyuréthane (TPU)

Dureté 85 ±5 Sh.A

Couleur Verte

Base Pleine

B Grande base 20.0 mm 0.79 in.

b Petite base --- mm --- in.

H Hauteur 20.0 mm 0.79 in.

Poids 127 gr/m 0.113 oz/in.

Pas minimum

■ longitudinal --- mm --- in.

■ transversal 45 mm 1.8 in.

Diamètre minimum d'enroulement (1)

■ longitudinal-côté tambour --- mm --- in.

■ longitudinal-côté transport --- mm --- in.

■ transversal-côté transport 60 mm 2.4 in.

(1) Diamètre minimum calculé en fonction des conditions ambiantes à 20 °C

| | | | | |
|---------------------------------|------|--------|-----|----|
| Résistance à la température (2) | min. | -20 °C | -4 | °F |
| | max | 70 °C | 158 | °F |

(2) L'emploi autour des valeurs limites peut se répercuter sur la durée de vie

Dimensions rouleau/barre 2.4 m 7.9 ft

EN CONFORMITÉ AUX NORMES

REACH EC 1907/2006 Réglementation et mises à jour

MÉTHODE DE POSE

- Soudure à l'haute fréquence

NOTE

Édition: 22-01-2020

Date dernière modification: 22-01-2020

LIMITATION DE RESPONSABILITE

La présente fiche mentionne les caractéristiques du produit CHIORINO relevées dans nos labos à une température de +23°C et humidité de 50%, ne reflète nécessairement pas des conditions industrielles d'emploi et ne garantit pas sa validité dans des applications spéciales. Il est toujours responsabilité exclusive du client le choix correct suivant l'emploi des produits CHIORINO. Faisant suite ce sur dit CHIORINO ne sera pas responsable pour éventuels dégâts qui pourraient se passer suite au emploi des ces produits. Modifications éventuelles des données mentionnées dans la fiche pourront être effectuées sans avis préalable.