


CODE ES752
TYPE
K8 U blue DET
DESCRIPTION

Profils utilisés principalement comme guides sur les bandes transporteuses.



DONNÉE TECHNIQUES

Matière Polyuréthane (TPU)

Dureté 85 ±5 Sh.A

Couleur Bleu foncée

Base Creuse

B Grande base 8.0 mm 0.31 in.

b Petite base 5.0 mm 0.20 in.

H Hauteur 5.0 mm 0.20 in.

Poids 30 gr/m 0.027 oz/in.

Pas minimum

■ longitudinal	40 mm	1.6 in.
■ transversal	40 mm	1.6 in.

Diamètre minimum d'enroulement (1)

■ longitudinal-côté tambour	50 mm	2.0 in.
■ longitudinal-côté transport	75 mm	3.0 in.
■ transversal-côté transport	--- mm	--- in.

(1) Diamètre minimum calculé en fonction des conditions ambiantes à 20 °C

Résistance à la température (2)	min.	-20 °C	-4 °F
	max	70 °C	158 °F

(2) L'emploi autour des valeurs limites peut se répercuter sur la durée de vie

Dimensions rouleau/barre 300.0 m 984.0 ft

EN CONFORMITÉ AUX NORMES

 REACH EC 1907/2006 Réglementation et mises à jour
 EC 1935/2004 Réglementation et mises à jour
 EC 2023/2006 Réglementation et mises à jour
 EU 10/2011, 2023/1442 Réglementation et mises à jour
 HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points)
 FDA (Food and Drug Administration)
 HALAL (World Halal Authority)

MÉTHODE DE POSE

- Soudure à l'air chaud
- Soudure à l'haute fréquence

NOTE

Édition: 22-01-2020

Date dernière modification: 22-01-2020

LIMITATION DE RESPONSABILITE

La présente fiche mentionne les caractéristiques du produit CHIORINO relevées dans nos labos à une température de +23°C et humidité de 50%, ne reflète nécessairement pas des conditions industrielles d'emploi et ne garantit pas sa validité dans des applications spéciales. Il est toujours responsabilité exclusive du client le choix correct suivant l'emploi des produits CHIORINO. Faisant suite ce sur dit CHIORINO ne sera pas responsable pour éventuels dégâts qui pourraient se passer suit au emploi des ces produits. Modifications éventuelles des données mentionnées dans la fiche pourront être effectuées sans avis préalable.